



MAXIAL EXCELLIUM 200/30

BAUAUFZÜGE MIT ALUMINIUMLEITERN

ARBEITSHÖHE 12,50 M

MADE IN FRANCE



Aluprofil: robuste, widerstandsfähigen und rostfreien Leitern. Schnellbolzensystem Easy Bolt.



bis zu
30 m*

Maximale Arbeitshöhe bis 30 m* in senkrechter Position oder 20 m* in Schräglage.



Einphasige Elektrowinde 220 V / 50 Hz, thermischer Motorschutz. Leistung 1,5 kw.

max.
200 kg



Optional : Frontwand

- **Vergrößerte Auflagefläche** der Leiter: erhöhte Stabilität.
- Winde mit **Frequenzumrichter**: sanfter Aufruf, hohe **Zuverlässigkeit** und **Schutz** für Motor und Hubseil, **geräuscharme** Benutzung.
- Dachdeckerpritsche mit abnehmbaren Seitenwänden, Fassungsvermögen 197 l, Abmessungen 558 x 445 x 794 mm. Optional Frontwand.
- **Hohe Fördergeschwindigkeit**: 28 m/min.
- Aufbau und Handhabung sind aufgrund des geringen Gewichts von Aluminium leicht zu bewerkstelligen.
- Winde leicht vom Leiterfuß zu entfernen und zum einfachen Transport mit Rädern ausgestattet.
- Standardschlitten mit Fallschutzsystem.
- Sicherheit unten durch in der Winde integrierten Schlaufseilschutz, Sicherheit oben durch oberen Endschalter.
- Untere Anschläge im Leiterfuß integriert.
- Mindestleistung des Generators: 6,5 kVA.

BEZEICHNUNG	ART.-NR. EAN CODE
MAXIAL EXCELLIUM 200/30 - DACHDECKER 12,50 M	312200401 3155031220044
AUSSTATTUNG VERSION FÜR DACHDECKER	
Vollständige Winde	1
Dachdeckerpritsche	1
Hubseil Ø 6 mm L. 45 m (für eine maximale Arbeitshöhe von 21 m)	1
Leiterfuß 2 m + Schnellbolzen	1
Leiterelement 2 m + Schnellbolzen	4
Leiterelement 1 m + Schnellbolzen	1
Vorgebogenes Knickstück (30 bis 60°) + Schnellbolzen	1
Kopfstrebe	1
Standardschlitten	1
Abnehmbare Fernbedienung 24 V (Kabel 6 m)	1
Abnehmbarer oberer Endschalter 24 V mit Kabel 20 m	1

MÖGLICHE ERWEITERUNGEN

BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN	ART.-NR. - EAN CODE
FRONTWAND	Für Dachdeckerpritsche. Empfohlen für Arbeiten in senkrechter Position.	312793701 - 3155031279370
LEITERELEMENTE 0,50 M	Länge 0,50 m. Mit 2 Schnellbolzen.	312262101 - 3155031226213
LEITERELEMENTE 1 M	Länge 1 m. Mit 2 Schnellbolzen.	312262201 - 3155031226220
LEITERELEMENTE 2 M	Länge 2 m. Mit 2 Schnellbolzen.	312261901 - 3155031226190
SCHNELLBOLZEN	Einzel.	312691701 - 3155031269173
KNICKSTÜCK 30-60°	Vorgebogen, verstellbar (30 bis 60°). Mit 2 Schnellbolzen.	312762401 - 3155031276249

