



MAXIAL EXPERT 250/40

BAUAUFZÜGE MIT VERSTÄRKTEN LEITERN

ARBEITSHÖHE 13,50 M

MADE IN FRANCE



Verstärktes Aluminium-Profil: Verstärkte Aluminiumleitern: robust und widerstandsfähig, rostfrei. Schnellbolzensystem Easy Bolt.

bis zu
40 m*

Maximale Arbeitshöhe bis 40 m* in senkrechter Position oder 20 m* in Schräglage.



Einphasige Elektrowinde 220 V / 50 Hz, thermischer Motorschutz. Leistung 1,5 kw.

max.
250 kg



- **Leistungsstärker Bauaufzug!** Verstärkte Leiterelemente, Nutzlast bis 250 kg, Arbeitshöhe bis 40 m*.
- Hohe Stabilität aufgrund eines breiten Gerüsts verstärkter Leiterelemente.
- Winde mit **Frequenzumrichter**: sanfter Aufruf, hohe **Zuverlässigkeit** und **Schutz** für Motor und Hubseil, **geräuscharme** Benutzung.
- Universalpritsche mit aufklappbaren Front- und Seitenwänden, um sperrige Baumaterialien zu transportieren. Fassungsvermögen 273 l.
- Leiterelemente mit einer Länge von 0,5 m, 1 m und 2 m für eine verbesserte Anpassung der Leiterhöhe verfügbar.
- Knickstück zweifach geknickt, verstellbar von 0 bis 60°.
- **Hohe Fördergeschwindigkeit:** 28 m/min.
- Aufbau und Handhabung sind aufgrund des geringen Gewichts von Aluminium leicht zu bewerkstelligen.
- Winde leicht vom Leiterfuß zu entfernen und zum einfachen Transport mit Rädern ausgestattet.
- Abnehmbare Fernbedienung 24 V.
- Standardschlitten mit Fallschutzsystem.
- Sicherheit unten durch in der Winde integrierten Schlaufseilschutz, Sicherheit oben durch oberen Endschalter.
- Untere Anschläge im Leiterfuß integriert.
- Mindestleistung des Generators: 6,5 kVA.

BEZEICHNUNG	ART.-NR. EAN CODE
MAXIAL EXPERT 250/40 - DACHDECKER 13,50 M	312200501 3155031220051
AUSSTATTUNG VERSION FÜR DACHDECKER	
Vollständige Winde	1
Universalpritsche	1
Hubseil Ø 6 mm L. 45 m (für eine maximale Arbeitshöhe von 21 m)	1
Verstärkter Leiterfuß 2 m + Schnellbolzen	1
Verstärktes Leiterelement 2 m + Schnellbolzen	4
Verstärktes Leiterelement 1 m + Schnellbolzen	2
Knickstück, zweifach geknickt, 0 bis 60° + Schnellbolzen	1
Kopfstrebe	1
Standardschlitten	1
Abnehmbare Fernbedienung 24 V (Kabel 6 m)	1
Abnehmbarer oberer Endschalter 24 V mit Kabel 20 m	1

MÖGLICHE ERWEITERUNGEN

BEZEICHNUNG	TECHNISCHE DATEN	ART.-NR. - EAN CODE
LEITERELEMENTE 0,50 M	Länge 0,50 m. Mit 2 Schnellbolzen.	312262101 - 3155031226213
LEITERELEMENTE 1 M	Länge 1 m. Mit 2 Schnellbolzen.	312262201 - 3155031226220
LEITERELEMENTE 2 M	Länge 2 m. Mit 2 Schnellbolzen.	312261901 - 3155031226190
SCHNELLBOLZEN	Einzel.	312691701 - 3155031269173
KNICKSTÜCK 30-60°	Vorgebogen, verstellbar [30 bis 60°]. Mit 2 Schnellbolzen.	312762401 - 3155031276249

