

DE Arbeitshandschuhe mit Beschichtung

Handschuhtypen

Art.-Nr.: 909 0009WT bis 909 0010WT

Handelsbezeichnung

909 AlfaTier Malerhandschuh

Beschreibung

Fünffinger-Arbeitshandschuh, Polyester Feinstrickgewebe, PU-beschichtet, teilgetaucht, Handrücken frei, Strickbund

Markierung auf den Handschuhen

Hersteller-Marken-Symbol, Art.-Nr., Größe, CE-Kennzeichnung

Verfügbare Größen

Nach EN 420	Größen
9	L
10	XL

 = Informationen des Herstellers sind zu beachten

Prüfergebnisse mechanischer Tests nach EN 388:2016

Abriebfestigkeit	Leistungsstufe 3
Schnittfestigkeit	Leistungsstufe 1
Weiterreißfestigkeit	Leistungsstufe 2
Durchstichkraft	Leistungsstufe 1
Schnittfestigkeit TDM	Leistungsstufe X

Reinigung und Pflege

Neue und gebrauchte Handschuhe sollten vor Benutzung gründlich auf Fehler überprüft werden, insbesondere nach einer Reinigung. Verschmutzungen an den Handschuhen sollten zunächst abgebürstet oder abgewischt werden; Handschuhe dann mit einer milden Seifenlauge gewaschen, gut mit klarem Wasser abgespült und an der Luft getrocknet werden. Bei kritischen Verunreinigungen auf den Handschuhen sollten Berührungen mit der Hand vermieden werden. Die Bewertung mit den o.g. Leistungsstufen basiert auf Prüfungen an unbenutzten Handschuhen. Eine Übertragung der Ergebnisse auf Handschuhe nach Pflegebehandlung erfordert die Durchführung entsprechender Prüfungen.

Verpackung und Lagerung

Jeder Verpackungseinheit á 12 Paar liegt eine Benutzungsanleitung bei. Die Umverpackung ist für die Lagerung und Transport geeignet.

Allgemeine Hinweise

Dieser Handschuhtyp entspricht den aktuell gültigen Richtlinien gem. EN 388. Besondere Vorsicht ist beim Arbeiten mit sich drehenden Teilen notwendig (Gefahr des Hineinziehens). Diese Anwenderinformation ist als Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schutzausrüstung gedacht, wobei die Labortests eine Auswahlhilfe bieten, jedoch nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen beurteilen können. Es obliegt der Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung eines bestimmten Handschuhtyps für den geplanten Einsatzbereich zu prüfen. Die Konformitätserklärung finden Sie unter: alfa-direkt.de

Alfa GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen / Germany

DE +49 (0)7961-57 99 0
AT +43 (0)5572-40 99 9

alfa-direkt.de
alfa-direkt.at



EN 388



3121X

FR Gants de travail avec revêtement

Types de gants

Réf. : 909 0009WT à 909 0010WT

Dénomination commerciale

909 AlfaTier gants pour peintre

Description

Gants de travail à cinq doigts, polyester à mailles fines, revêtement PU, partiellement imperméables, dos des mains libres, poignet tricot

Marquage sur les gants

Symbole de marque du fabricant, réf., taille, marquage CE

Tailles disponibles

Selon EN 420	Tailles
9	L
10	XL

 = les informations du fabricant doivent être respectées

Résultats des tests mécaniques selon EN 388 :2016

Résistance à l'abrasion	Niveau de performances 3
Résistance aux coupures	Niveau de performances 1
Résistance au déchirement	Niveau de performances 2
Force de perçage	Niveau de performances 1
Résistance aux coupures TDM	Niveau de performances X

Nettoyage et entretien

Qu'ils soient neufs ou déjà utilisés, il convient de vérifier minutieusement l'état des gants avant toute utilisation, particulièrement après un nettoyage. Lorsqu'ils sont sales, les gants doivent d'abord être brossés ou essuyés ; laver ensuite les gants avec de l'eau légèrement savonneuse, bien les rincer à l'eau claire puis les laisser sécher à l'air. En cas d'encrassements critiques sur les gants, éviter tout contact avec la main. Les niveaux de performances ci-dessus sont basés sur des tests réalisés sur des gants n'ayant pas encore été utilisés. Le transfert des résultats sur les gants après un traitement d'entretien nécessite la réalisation des contrôles correspondants.

Emballage et stockage

Une notice d'utilisation est jointe à chaque unité d'emballage de 12 paires de gants. Le suremballage est adapté au stockage et au transport.

Remarques générales

Ce type de gants est conforme aux directives actuellement en vigueur selon EN 388. Une prudence particulière est nécessaire lors des travaux effectués avec des pièces rotatives (risque de happement). Ces informations ont pour but d'aider l'utilisateur dans le choix de son équipement de protection, les tests en laboratoire facilitent certes le choix, mais ne peuvent pas évaluer les conditions de travail réelles. Il est de la responsabilité de l'utilisateur, et non du fabricant, de vérifier que le type de gants concerné est adapté au domaine d'utilisation prévu. La déclaration de conformité est disponible sous : alfa-direkt.de

Alfa GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen / Allemagne

DE +49 (0)7961-57 99 0
AT +43 (0)5572-40 99 9

alfa-direkt.de
alfa-direkt.at



EN 388



3121X

NL Werkhandschoenen met coating

Handschoentypen

Art.nr.: 909 0009WT tot 909 0010WT

Handelsnaam

909 AlfaTier schildershandschoen

Beschrijving

Vijfvingerige werkhandschoen, polyester fijngebreide stof, PU-coating, gedeeltelijk gedompeld, handrug vrij, gebreide manchet

Markering op de handschoenen

Fabrikant-merksymbool, art.nr., maat, CE-markering

Leverbare maten

Conform EN 420	Maten
9	L
10	XL

 = informatie van fabrikant moet worden nageleefd

Testresultaten mechanische proeven conform EN 388:2016

Slijtvastheid	Prestatieklasse 3
Snijbestendigheid	Prestatieklasse 1
Scheurvastheid	Prestatieklasse 2
Doorboringsweerstand	Prestatieklasse 1
Snijbestendigheid TDM	Prestatieklasse X

Reiniging en onderhoud

Voor gebruik moeten nieuwe en gebruikte handschoenen worden gecontroleerd op fouten, met name na een reiniging. Op de handschoenen aanwezige verontreiniging moet er eerst worden afgeborsteld of afgewreven; vervolgens handschoenen wassen met een milde zeepoplossing, goed afspolen met schoon water en door de lucht laten drogen. Bij gevaarlijke verontreiniging op de handschoenen moet contact met de handen worden vermeden. De beoordeling conform de bovenstaande prestatieklassen is gebaseerd op testen op ongebruikte handschoenen. Voor het overdragen van de resultaten op handschoenen na een onderhoudsbehandeling moeten desbetreffende proeven worden uitgevoerd.

Verpakking en opslag

Per verpakkingseenheid á 12 paar is een gebruikshandleiding toegevoegd. De buitenverpakking is geschikt voor opslag en transport.

Algemene instructies

Dit handschoentype voldoet aan de actueel geldende richtlijnen conform EN 388. Bij werkzaamheden aan draaiende onderdelen is bijzondere voorzichtigheid geboden (gevaar van in de machine worden getrokken). Deze gebruikersinformatie is bedoeld als hulpmiddel bij de keuze van uw beschermingsmiddelen. De laboratoriumtests dienen als richtsnoer bij die keuze, maar ze kunnen niet de werkelijke omstandigheden op de werkplek nabootsen en deze daarmee niet beoordelen. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker en niet onder die van de fabrikant om de geschiktheid van een bepaald type handschoen voor de geplande toepassing te controleren. Zie voor de conformiteitsverklaring: alfa-direkt.de

Alfa GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen / Germany

DE +49 (0)7961-57 99 0
AT +43 (0)5572-40 99 9

alfa-direkt.de
alfa-direkt.at



EN 388



3121X

EN Work gloves with coating

Glove types

Item no: 909 0009WT to 9090010WT

Commercial designation

909 AlfaTier Painter's glove

Description

Five-finger work glove, polyester fine knit fabric, PU-coated, partially dipped, back of hand free, knitted cuff

Marking on the gloves

Manufacturer brand symbol, item no., size, CE marking

Available sizes

In accordance with EN 420	Sizes
9	L
10	XL

 = Information from the manufacturer must be observed

Test results of mechanical tests in accordance with EN 388:2016

Abrasion resistance	Performance level 3
Cut resistance	Performance level 1
Tear propagation resistance	Performance level 2
Puncture force	Performance level 1
TDM cut resistance	Performance level X

Cleaning and care

New and used gloves should be thoroughly checked for defects before use, especially after cleaning. Soiling on the gloves should first be brushed or wiped off; gloves should then be washed with a mild soapy solution, rinsed well with clear water and left to air dry. If the gloves are severely contaminated, avoid touching them with your hands. The assessment with the above performance levels is based on tests on unused gloves. Transferring the results to gloves following care treatment requires appropriate tests to be carried out.

Packaging and storage

Instructions for use are enclosed with each packaging unit of 12 pairs. The outer packaging is suitable for storage and transportation.

General information

This glove type complies with the currently valid guidelines in accordance with EN 388. Special care must be taken when working with rotating parts (risk of being pulled in). This user information is intended as an aid in the selection of your protective equipment, whereby the laboratory tests offer a selection aid, but cannot assess the actual workplace conditions. It is the responsibility of the user, not the manufacturer, to check the suitability of a particular type of glove for the intended application. You can find the declaration of conformity at: alfa-direkt.de

Alfa GmbH

Ferdinand-Porsche-Str. 10
73479 Ellwangen / Germany

DE +49 (0)7961-57 99 0
AT +43 (0)5572-40 99 9

alfa-direkt.de
alfa-direkt.at



EN 388



3121X

