

150

2

68,5

2

2

68,5

2

Distance to top 14 mm

HELLGRAU

Sista

Bad

SANITÄR SILIKON

5 JAHRE GARANTIE GEGEN SCHIMMEL*

ULTRA

SCHIMMEL-RESISTENT

PERFEKTE ACRYLHAFTUNG
VIELE MATERIALIEN
WASSERFEST
LANGLEBIG

Distance to bottom 8 mm

Distance to top 14 mm

HELLGRAU

ⓘ Achtung Enthält: 2-Octyl-2H-Isothiazol-3-on, Trimethoxyvinylalan.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere
Augenreizung. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/
Augenschutz tragen. BEI BEROHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel
Wasser und Seife waschen. Freisetzung in die Umwelt
vermeiden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten
lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/
Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

UF608XY-CVW5
K20X-2Q0G

!

ⓘ Attention
Contient:
2-octyl-2H-
isothiazol-3-one, Triméthoxyvinylalane.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Toxique pour les organismes aquatiques,
entraîne des effets néfastes à long
terme. Tenir hors de portée des enfants.
Porter des gants de protection/ un
équipement de protection des yeux.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
laver abondamment à l'eau et au savon.
Eviter le rejet dans l'environnement.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:
Rincer avec précaution à l'eau pendant
plusieurs minutes. Enlever les lentilles
de contact si la victime en porte et si
elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer. Eliminer le
contenu/récipient conformément à la
réglementation nationale.
ⓘ Attenzione Contiene 2-ottil-2H-
isotiazol-3-one. Viali Trimetossilano.
Può provocare una reazione allergica
cutanea. Provoca grave irritazione
oculare. Tossico per gli organismi
acquatici con effetti di lunga durata.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Indossare guanti/ Proteggere gli occhi.
IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua e
sapone. Non disperdere nell'ambiente.
IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:
sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a
contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare. Smaltire il
prodotto/recipiente in conformità alla
regolamentazione locale.

ANWENDUNGSGEBIETE
DOMAINES D'UTILISATION

✓ Duschen - Bäder - WC - Nassbereiche -
Waschbecken - Bidet - Beton - Zement - Kupfer -
Messing - Acryl - Plexiglas

✓ Douche - salle de bains - WC - zones exposées à
l'eau - lavabo - bidet - enduit d'armature - béton -
ciment - cuivre - laiton - acrylique - plexiglas

✗ PE - PP - PTFE - Naturstein

✗ PE - PP - PTFE - pierre naturelle

*5 Jahre Garantie auf die Schimmel-Eigenschaftsfunktion
des Produktes. Die Garantie gilt nicht, wenn u.a. Einbau
der Fuge die Verarbeitungshinweise nicht beachtet
wurden. Bei berechtigter Beanstandung leisten wir
kostenlosen Warenersatz. Alle weitergehenden
Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Haftung nach den
gesetzlichen Vorschriften bleibt unberührt.
*5 ans de garantie: sur la fonction anti moisissures du
produit. La garantie est nulle si les consignes
d'utilisation ne sont pas respectées lors de la pose du
joint. En cas de réclamation justifiée, nous remplaçons
gratuitement la marchandise. Toute autre prétention à
une garantie est exclue. La responsabilité telle que
définie dans la législation en vigueur demeure entière.

TECHNISCHE ANGABEN
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Verarbeitungstemperatur [°C] Température d'application [°C]	+5 bis/ à +40
Temperaturbeständig [°C] nach Aushärtung Résistant thermique [°C] après durcissement	+50 bis/ à +120
Hautbildung [min] ca. Formation d'une peau [min] env.	30
Bewegungsvermögen [%] ca. Déformabilité [%] env.	25
Aushärtung [mm/d] ca. Durcissement [mm/jour] env.	2,5
Reichweite [m] (Dreiecksfuge 6x6mm) ca. Rendement [m] (joint triangulaire 6x6mm) env.	14

VERWENDUNGSHINWEISE
NOTES D'UTILISATION

Farbpasspel kann drucktechnisch abweichen. Hinweise
siehe Technisches Merkblatt. Lagerung: Gut
verschlossen, kühl, trocken und frostfrei lagern.
Verfallsdatum: siehe Aufdruck.
Variation possible du coloris en raison des techniques
d'impression. Informations: voir la fiche technique.
Conserver fermé hermétiquement dans un endroit
frais, sec et à l'abri du gel. Date limite d'utilisation: voir
impression sur la cartouche.

CE

1213
Henkel AG & Co. KGaA
D-40191 Düsseldorf
21
01628
Sista Bad Sanitär-Silikon (01628)
EN 15651-3:2012
Fugendichtstoff für den Sanitärbereich

Brandverhalten

Klasse E

Wasser- und Luftdichtheit

Standvermögen

Volumenverlust

Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter
Vorspannung nach Eintauchen in Wasser

Mikrobiologisches Wachstum

Dehnbarkeit

Zugverhalten (d.h. Dehnverhalten) unter
Vorspannung nach Eintauchen in Wasser

www.henkel-dop.com

Henkel AG & Co. KGaA
40191 Düsseldorf
Tel. +49 211 79 70

Henkel & Cie. AG
Salinenstrasse 61
CH-4133 Pratteln
Phone: +41 61 825 7000

HDPE

SBSBG

IDH 2721077
3007582

280 ml e

190

186

SEAL ID	Description	FG IDH	SAP PKG IDH	Previous PKG IDH	Print Technology	Date
30656599	Sista Bathroom Triple Protection Silver Grey cartridge 12x 280ml	2721077	3007582	2839715	FlexoPrinting	22/07/2024
SBU	Project Name	Die-Cut No. / VPZ	Barcode	Packaging Type	Label no. Front	Label no. Back
ACC	Local_Update Sista Anti Mold DE	VPZ 28782 06	4057278010879	Cartridge	-	-
Colors Used: Max Colours: 8 Substrate Colour: white			FOR THERMALLY PRINTED ONLY UPLOADED IN "DOCUMENTS": TIFF FILE WITH [XXX] ROTATION* **for Dublin requests	Smallest Font	Smallest CLP Font	Generated by Artwork Design Team GBS+ Manila
1 2 3 4 5 6 7 8 9 DOES NOT PRINT PMS Warm Gray 1 PMS 631 PMS 485 PMS 3275 PMS 2767 Black - - - DIELINE			Printer Name	Base Label	Line Spacing 120%	
			AI14Labels Hamburg GmbH & Co. KG.	0	No	Henkel