



DE Badheizkörper Cuneo wassergeführt	Höhe / Breite / Tiefe (mm) 1800 x 600 x 30	Nabenabstand 50mm Mittelan- schluss und 550mm Seitenan- schluss	Leistung deltaT 50 °C 938 Watt	Leistung deltaT 30 °C 494 Watt	Gewicht (kg) 21,3	Max. Betriebsdruck 8 Bar	Max. Betriebstemperatur 90 °C
EN Cuneo water-fed bathroom radiator	Height / Width / Depth (mm) 1800 x 600 x 30	Distance between centres 50mm centre connection and 550mm side connection	Power deltaT 50 °C 938 watts	Power deltaT 30 °C 494 watts	Weight (kg) 21,3	Maximum operating pressure 8 bar	Maximum operating temperature 90 °C
FR Radiateur de salle de bain Cuneo à circulation d'eau	Hauteur / Largeur / Profondeur (mm) 1800 x 600 x 30	Distance entre les centres 50mm pour le raccord central et 550mm pour le raccord latéral	Puissance deltaT 50 °C 938 watts	Puissance deltaT 30 °C 494 watts	Poids (kg) 21,3	Pression de service max. 8 bars	Température maximale de fonctionnement 90 °C
IT Radiatore da bagno Cuneo ad acqua	Altezza / Larghezza / Profondità (mm) 1800 x 600 x 30	Interasse 50mm collegamento centrale e 550mm collega- mento laterale	Resa deltaT 50 °C 938 watt	Resa deltaT 30 °C 494 watt	Peso (kg) 21,3	Pressione massima di esercizio 8 bar	Temperatura massima di esercizio 90 °C
NL Badkamer-radiator Cuneo waterdoorlatend	Hoogte / breedte / diepte (mm) 1800 x 600 x 30	Naafafstand 50mm middenaansluiting en 550mm zijdelingse aansluiting	Vermogen deltaT 50 °C 938 watt	Vermogen deltaT 30 °C 494 watt	Gewicht (kg) 21,3	Max. werkdruk 8 bar	Max. bedrijfstemperatuur 90 °C
SE Badrumskörp Cuneo vattenburen	Höjd / bredd / djup (mm) 1800 x 600 x 30	Navavstånd 50mm mittanslutning och 550mm sidanslutning	Effekt deltaT 50 °C 938 watt	Effekt deltaT 30 °C 494 watt	Vikt (kg) 21,3	Max. driftstryck 8 bar	Max. drifttemperatur 90 °C
CZ Koupelnový radiátor Cuneo s vodním okruhem	Výška / šířka / hloubka (mm) 1800 x 600 x 30	Rozteč nábojů 50mm středový připojení a 550mm boční připojení	Výkon deltaT 50 °C 938 wattů	Výkon deltaT 30 °C 494 wattů	Hmotnost (kg) 21,3	Max. provozní tlak 8 barů	Max. provozní teplota 90 °C
SK Kúpeľňový radiátor Cuneo s vodným okruhom	Výška / šířka / hloubka (mm) 1800 x 600 x 30	Rozteč nábojů 50mm středový připojení a 550mm boční připojení	Výkon deltaT 50 °C 938 wattů	Výkon deltaT 30 °C 494 wattů	Hmotnost (kg) 21,3	Max. prevádzkový tlak 8 barov	Max. prevádzková teplota 90 °C
RO Radiator de baie Cuneo cu circuit de apă	Înălțime / Lățime / Adâncime (mm) 1800 x 600 x 30	Distanța între butuci 50mm conexiune centrală și 550mm conexiune laterală	Putere deltaT 50 °C 938 wați	Putere deltaT 30 °C 494 wați	Greutate (kg) 21,3	Presiune maximă de funcționare 8 bari	Temperatura maximă de funcționare 90 °C
PL Grzejnik łazienkowy Cuneo z obiegiem wodnym	Wysokość / szerokość / głębokość (mm) 1800 x 600 x 30	Rozstaw piast 50mm, połączenie środkowe i 550mm, połączenie boczne	Moc deltaT 50 °C 938 watów	Moc deltaT 30 °C 494 watów	Waga (kg) 21,3	Maksymalne ciśnienie robocze 8 barów	Maksymalna temperatura robocza 90 °C