



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: 87948851-CPR

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Easy 3Tab, Easy Beaver**
Handelsname des Produkts: **Precit 3Tab, Precit Beaver**
2. Verwendungszweck(e): **Bitumenschindeln Typ 4X2 zur Dacheindeckung.**
3. Hersteller:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - easy.europe@iko.com
4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4, jedoch für Anwendungen, die einer Brandreaktion und einer externen Brandleistung unterliegen System 3.**
5. Europäisches Bewertungsdokument: **220020-00-0402:2015**
Europäische Technische Bewertung: **ETA-17/0510 - 26/09/2017**
Technischen Bewertungsstelle: **BUtgb vzw**
Notifizierte Stelle: **1173**
6. Erklärte Leistung(en)

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Höchstzugkraft Breite	> 600 N/50mm	ETA-17/0510
Höchstzugkraft Höhe	> 400 N/50mm	
Nageleinreißfestigkeit	> 100N	
Brandverhalten	E	
Externe Brennbarkeitsklassifizierung	BroofT1	
Wasserdurchlässigkeit: die Masse des Bitumens	896 ± 150 g/m ²	
Blasenbildung	Bestanden	
Breite	3Tab: 777 ± 3mm Beaver: 808 ± 3mm	
Höhe	336 ± 3mm	
Fließverhalten bei erhöhten Temperaturen	≤ 2mm	
Granulathaftung	≤ 2,5g	
Wasseraufnahme	< 2%	
Widerstandsfähigkeit gegen Alterung durch Hitze		
Höchstzugkraft Breite	> 600 N/50mm	
Höchstzugkraft Höhe	> 400 N/50mm	
Nageleinreißfestigkeit	> 100N	
Fließverhalten bei erhöhten Temperaturen	< 2mm	
Granulathaftung	< 2,5g	
Widerstandsfähigkeit gegen UV- Strahlung		
Höchstzugkraft Breite	> 600 N/50mm	
Höchstzugkraft Höhe	> 400 N/50mm	
Nageleinreißfestigkeit	> 100N	
Gefährlicher Stoffe (Note 1 & 2)	NPD	

NPD = Keine Leistung Festgelegt

Note 1: Dieses Produkt beinhaltet keine Asbeststoffe oder Teer.

Note 2: Neben den vereinheitlichten europäischen Testmethoden, Prüfungen und Erklärungen müssen nationale Vorschriften berücksichtigt werden.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Belgia, Ham, 28.10.2024

(Ort und Datum der Ausstellung)

Unterschiedet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dragos-Horea Popa, Technischer Produktmanager

(Name und Funktion)

Hersteller :			
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - easy.europe@iko.com			
	NB 1173	Easy 3Tab, Easy Beaver	
		17	
		DOP : 87948851-CPR (www.hornbach.com/dop)	
ETA-17/0510 Bitumenschindeln Typ 4X2 zur Dacheindeckung.			
 Bestanden	 > 400 N/50mm	 > 100N	 NPD
 > 600 N/50mm	 B _{roof} T ₁	 896 ± 150 g/m ²	 336 ± 3mm
 E	 ≤ 2mm	 ≤ 2,5g	 < 2%

	Blasenbildung		Höchstzugkraft Breite
	Höchstzugkraft Höhe		Nageleinreißfestigkeit
	Gefährlicher Stoffe NPD = NPD = Keine Leistung Festgelegt		Brandverhalten
	Externe Brennbarkeitsklassifizierung		Wasserdurchlässigkeit: die Masse des Bitumens
	Höhe		Breite
	Fließverhalten bei erhöhten Temperaturen		Granulathaftung
	Wasseraufnahme	Note 1: Dieses Produkt beinhaltet keine Asbeststoffe oder Teer. Note 2: Neben den vereinheitlichten europäischen Testmethoden, Prüfungen und Erklärungen müssen nationale Vorschriften berücksichtigt werden.	