

CE-Kennzeichnung für TecTem® Klebspachtel gemäß EN 998-1**11****Knauf Performance Materials GmbH****Kipperstraße 19****D-44147 Dortmund****Herstellwerk: siehe seitlicher Sackaufdruck****0003_Trockenmörtel TecTem Klebspachtel_002_01092023****EN 998-1:2016**

Normalputzmörtel GP CS IV für innen

General purpose rendering mortar (GP) for internal use (CS IV)

Mortier d'enduit intérieur d'usage courant (GP) (CS IV)

Brandverhalten Reaction to fire / Réaction au feu	A2-s1, d0
Wasseraufnahme Water absorption / Absorption d'eau	W _C 2
Wasserdampfdurchlässigkeit μ Water vapour diffusion coeff. μ Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau μ	$\leq 15/21$
Haftzugfestigkeit Adhesion Adhérence à l'issue	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild : A, B od. C), (FP: A, B or C) (FP: A, B ou C)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,\text{dry}}$ Thermal conductivity $\lambda_{10,\text{dry}}$ Conductivité thermique $\lambda_{10,\text{sec}}$	$\leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für/for/pour/ P=50% (Tabellenwerte nach EN 1745) (Tab. Value EN 1745) (Valeur tabulée EN 1745) (Trockenrohdichte, Bulk density <1600g/l)