

CE-Kennzeichnung für TecTem Glätte gemäß EN 998-1



17

Knauf Performance Materials GmbH

Kipperstraße 19

D-44147 Dortmund

Herstellwerk: siehe seitlicher Sackaufdruck

0027_Trockenmörtel TecTem Glätte_012_01092023

EN 998-1:2016

Leichtputzmörtel LW CS II für innen und außen

Ligtwight plastering mortar (LW) for internal and external use (CS II)

Mortier d'enduit allégé (LW) pour l'intérieur et l'extérieur (CS II)

Brandverhalten Reaction to fire / Réaction au feu	A1
Wasseraufnahme Water absorption / Absorption d'eau	W _C 1
Wasserdampfdurchlässigkeit μ Water vapour diffusion coeff. μ Coefficient de diffusion de la vapeur d'eau μ	5/20 (Tabellenwerte nach EN 1745, (Tab. Value EN 1745) (Valeur tabulée EN 1745) (Trockenrohddichte, Bulk density $\leq 700\text{kg/m}^3$)
Haftzugfestigkeit Adhesion Adherence a l'issue	$\geq 0,20 \text{ N/mm}^2$ (Bruchbild B) (FP: B) (FP: B)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}}$ Thermal conductivity $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}}$ Conductivité thermique $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}}$	$\leq 0,16 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% (Tabellenwerte nach EN 1745) (Tab. Value EN 1745) (Valeur tabulée EN 1745) (Trockenrohddichte, Bulk density $\leq 700 \text{ kg/m}^3$)