



## Molto Holz-Fein-Spachtel

Zum dünn-schichtigen Ausbessern und Glätten von Holz.

Stand: September 2010

Seite 1 von 2

### I. Produktbeschreibung

<b>Anwendungsbereiche</b>	Zum dünn-schichtigen Ausbessern und Glätten von neuen oder bereits lackierten Holzflächen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Türen, Fußleisten, Möbel, Holzvertäfelungen, Span-, Tischler- und Sperrholzplatten.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Vinylacetatcopolymerdispersion, Calcit, Talkum, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer 0180/5240042).
<b>Eigenschaften</b>	Leicht zu verarbeiten. Füllt Unebenheiten bis 2 mm Tiefe. Gute Füllkraft. Überlackierbar.
<b>Farbton</b>	Weiß.
<b>Gebindegrößen</b>	400 g.

### II. Technische Daten

<b>Lieferform</b>	Pastös.
<b>Dichte/20°C</b>	Ca. 1,8 g/cm <sup>3</sup> .
<b>Löslichkeit in Wasser</b>	Mischbar.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Ab +5°C.
<b>Verbrauch</b>	400 g Molto Holz-Fein-Spachtel reichen bei einer Schichtstärke von 0,5 mm für ca. 0,5 m <sup>2</sup> .
<b>Trockenzeit</b>	Ca. 1 Std. je nach Schichtstärke, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

### III. Arbeitsanleitung

<b>Werkzeuge</b>	Japanspachtel.
<b>Untergründe</b>	Alle neuen oder bereits lackierten, aber tragfähigen Holzflächen.
<b>Vorarbeiten</b>	Neues Holz schleifen und mit einer Holzgrundierung grundieren. Schlecht haftende, abblätternde Altanstriche entfernen (mechanisch oder mit Abbeizern), Fläche anschließend grundieren. Intakte Altanstriche säubern und schleifen.
<b>Verdünnen</b>	Molto Holz-Fein-Spachtel ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
<b>Anwendung</b>	Tube gut durchkneten. Spachtelmasse in die Fehlstellen füllen bzw. über die zu glättende Fläche verteilen und glatt abziehen.
<b>Nachbehandlung</b>	Die gespachtelten Stellen bzw. Flächen können nach ca. 1 Std. geschliffen und überlackiert werden.
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

**IV. Besondere Hinweise**

<b>EU-Kennzeichnung</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
<b>Europäischer VOC-Gehalt</b>	Entfällt.
<b>Wassergefährdungsklasse</b>	WGK 1.
<b>Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)</b>	Entfällt.
<b>Lagerung und Entsorgung</b>	Produkt frostfrei, nur im dichtverschlossenen Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 080410. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

**Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.**

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

**Akzo Nobel Deco GmbH**  
 Vitalisstr. 198-226  
 50827 Köln  
 T +49 (0) 221-5881-0  
 E [molto.de@akzonobel.com](mailto:molto.de@akzonobel.com)  
[www.molto.de](http://www.molto.de)

