

LED STRAHLER

RATGEBER INSTALLATION

Die Flutlichtstrahler von Masterplug sind mit einem ca. 30cm langen Zuleitungskabel H05RN-F 3G 1.0mm² mit einem IP65 Schnellverbinder ausgestattet.

Der max. unterstützte Kabeldurchmesser beträgt Ø7mm.

Zur Einfachen Montage empfehlen wir Ihnen ab der Außenverteilerdose die Verwendung eines H05RN-F 3G 1.0mm² Kabels.



**SCHNELL
VERBINDER**



**0,3m
H05RN**



IP65



Entdecken Sie
den **Ratgeber**
Stromkabel
und elektrische
Leitungen
online:

Hornbach.com

VORTEILE


- Einfache Installation am IP65 Schnellverbinder
- Flexibles Kabel, erleichtert die Montage
- Der empfohlene Kabel Typ ist für den Außengebrauch geeignet

HINWEIS

Der direkte Anschluss einer Mantelleitung z.B. NYM-J 3x1,5 mm² oder ähnlichen ist nicht möglich!

Dieser Kabel Typ hat einen Durchmesser von ca. Ø9mm und ist zur **festen Verlegung** auf, in und unter Putz, in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie in Mauerwerk und Beton, vorgesehen und wird daher vom IP65 Schnellverbinder (max. Ø7mm) nicht unterstützt.

Des Weiteren empfehlen wir keine Außenanwendung einer Mantelleitung, da Wettereinflüsse zur Korrosion und Beschädigung des Kabels führen können insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung.



LUCECO GMBH

HOLSTENPLATZ 20B, 22765 HAMBURG, DEUTSCHLAND
TEL: +49 40 89066 8780 FAX: +49 40 89066 87829

WWW.MASTERPLUG.COM