



Molto Fugen-Reiniger mit Dosierschwamm

Zur gründlichen Reinigung von Fliesenfugen an Wand
und Boden.

Stand: August 2010

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	Zur Reinigung von Fugen zwischen Fliesen, Steinzeug und Klinker an Wand- und Bodenflächen. Beseitigt Fett, Schmutz, Seifenreste und andere Ablagerungen. Zur Vorbereitung der Fliesenfugen vor Anwendung von Molto Fugen-Frisch, Molto Fugen Neu Express mit Dosierschwamm oder Molto Fliesen-Lacken.
Inhaltsstoffe	< 5% - Phosphate, <5% NTA, <5% anionische und nichtionische Tenside, Wasser. Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich. Verzeichnis der Inhaltsstoffe: siehe unsere Website.
Eigenschaften	Gelförmig, spritzt und tropft nicht. Leicht zu verarbeiten. Wirkt schnell und gründlich. Entfettet wirkungsvoll. Entfernt Schmutz und Kalkablagerungen. Geruchsarm. Enthält keine Scheuermittel. Keine Kratzspuren auf angrenzenden Flächen. Biologisch abbaubar.
Farbton	Klar.
Gebindegrößen	220 ml.

II. Technische Daten

Lieferform	Gelförmig.
Dichte/20°C	Ca. 1,05 g/cm ³ .
pH-Wert	Ca. 11,5.
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.
Verbrauch	220 ml reichen für ca. 8 m ² Fliesenfläche je nach Verschmutzungsgrad.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Schwamm oder Tuch.
Untergründe	Geeignet für alle Fugenmaterialien. WICHTIG: Angrenzende, empfindliche Flächen wie z.B. Marmor, Natursteine, Hölzer etc. schützen. Nicht anwenden bei gestrichenen Oberflächen. Im Zweifelsfall an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.
Vorarbeiten	Grobe Verunreinigungen, soweit möglich, mit einem Spachtel oder Kunststoffschaber beseitigen.

Verdünnen	Molto Fugen-Reiniger mit Dosierschwamm ist gebrauchsfertig und wird im Originalzustand verarbeitet.
Anwendung	<p>Tube vor Gebrauch schütteln. Vor der Anwendung den Schwamm von der Tube abdrehen, Schutzsiegel entfernen und Schwamm wieder aufdrehen.</p> <p>Molto Fugen-Reiniger mit dem Dosierschwamm in die Fugen einreiben und ca. 10 Min. einwirken lassen. Anschließend die Fugen mit einer Bürste und warmem Wasser gründlich reinigen. Mit viel Wasser nachwaschen. Falls erforderlich Anwendung wiederholen.</p>
Nachbehandlung	Nach ausreichender Trocknung können die Fugen mit Molto Fugen-Frisch oder Molto Fugen Neu Express mit Dosierschwamm weiterbehandelt werden.
Reinigung der Werkzeuge	<p>Benutzte Werkzeuge mit Wasser auswaschen.</p> <p>Zur mehrmaligen Verwendung den Dosierschwamm direkt nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.</p>
IV. Besondere Hinweise	
EU-Kennzeichnung	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Gebrauchs- und Warnhinweise	Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
Wassergefährdungsklasse	WGK 1
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im Originalgebinde, frostfrei zwischen +5°C und +25°C in einem trockenen, gut belüfteten Raum lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall-Sammelstelle). Abfallschlüssel-Nr. 070701. Mittel und Produktreste nicht in Erdreich oder Gewässer gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstr. 198-226
50827 Köln
T +49 (0) 221-5881-0
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

