



Isolier- und Grundierspray

Eigenschaften

Weißer, matter Isoliergrund als Hilfsmittel bei Anstrich- und Renovierarbeiten im Innen und Außenbereich. Verhindert wirkungsvoll das Durchschlagen von Problemstellen wie getrocknete Wasserränder, Fett-, Ruß- und Nikotinflecken sowie allen durchschlagenden öligen und wässrigen Stellen. Überstreichbar mit allen gängigen Lacken und Dispersionsfarben. Vergilbungsbeständig, lösemittelhaltig, sehr hohe Beständigkeit gegen Umweltweinflüsse.

Farbton

weiß

Packungsgröße

400 ml

Zusammenetzung

Polyvinylharzbasis, Acrylharz, Pigmente, verschiedene Additive, Verdünner, Treibmittel.

Auftragsverfahren

Sprühen.

Untergrundvorbehandlung

Nicht zu lackierende Flächen abkleben! Groben Schmutz entfernen. Der Untergrund muss trocken, trag- und haftfähig sein.

Verarbeitung

Kappe mit Schraubenzieher abheben. Dose 3 Minuten schütteln. Probesprühen und Farbton prüfen. Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten gleichmäßig im Kreuzgang auf den Untergrund sprühen. Sprühabstand ca. 25 cm. Dose nach Gebrauch umdrehen und Ventil leer sprühen.

Trocknung (23 °C und ca. 60 % rel. Luftfeuchtigkeit):

Überlackierbar nach 15 Min. Innerhalb weniger Minuten überstreichbar.

Ergiebigkeit

ca. 100 ml / je m².

Hinweis

Objekt- und Lufttemperatur bei der Verarbeitung mind. +5 °C.

Lagerung

Gebinde kühl und trocken, aber frostfrei lagern.

Recycling-Hinweise

Nur restentleerte Dosen zum Recycling geben. Dosen mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Sicherheitsratschläge und Gefahrenhinweise

Achtung: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über +50 °C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Aerosol nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

F+ Hoch entzündlich

ADR:

VbF:

WGK: