

## Betonmischer AT 350, AT 400 und AT 480

- Trommelfüllung ca. 340 - 460 Liter (AT 350 - AT 480)
- großes Handrad mit Schwenkgetriebe stufenlos verstellbar
- gefedertes Fahrwerk mit Luftbereifung für den einfachen Transport
- abriebfester Zahnkranz und Antriebsritzeln aus robustem Grauguss



CE

# AT 350, AT 400 & AT 480



Gefedertes Straßenfahrwerk und Schwenkgetriebe.



Kraftvolle Elektro- oder Verbrennungsmotore bekannter Hersteller für einen professionellen Einsatz.



13 Zoll Stahlfelge mit 135er Luftbereifung.

Betonmischer	AT 350	AT 400	AT 480
Wechselstrom-Motor	230 V	230 V	230 V
Leistung P <sub>1</sub>	1500 W	1500 W	1500 W
Drehstrom-Motor	400 V	400 V	400 V
Leistung P <sub>1</sub>	1250 W	1250 W	1250 W
Benzin-Motor	<i>auf Anfrage</i>	<i>auf Anfrage</i>	<i>auf Anfrage</i>
Diesel-Motor	<i>auf Anfrage</i>	<i>auf Anfrage</i>	<i>auf Anfrage</i>
Trommelfüllung ca.	340 Liter	380 Liter	460 Liter
gedefertes Fahrwerk	Luftbereifung 135 / 13 Zoll	Luftbereifung 135 / 13 Zoll	Luftbereifung 135 / 13 Zoll
Straßenzulassung	bis 25 km/h	bis 25 km/h	bis 25 km/h
Abmessungen	940 x 1940 x 1600 mm	1040 x 1940 x 1600 mm	1040 x 1940 x 1600 mm
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	94 dB(A)	94 dB(A)	94 dB(A)
Gewicht ca.	305,0 kg	340,0 kg	350,0 kg
<b>Artikel-Nr.</b>	<b>96601602</b> (230 V) <b>96602602</b> (400 V)	<b>96701602</b> (230 V) <b>96702602</b> (400 V)	<b>96801602</b> (230 V) <b>96802602</b> (400 V)

Technische Änderungen vorbehalten.