

D.o.P. Nr. - 41RO

Leistungserklärung

Im Sinne der Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011

1. **Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Clickplatte - BPLCLK050
2. **Verwendungszweck:** Dachbedeckungen
3. **Hersteller :** Bravo Europa S.R.L.
Str. Muncii, nr. 55, 915200 Fundulea, jud. Calarasi, Romania
tel. +(40) 374 202 406; Fax: +(40) 374 202 407
4. **Bevollmächtigter:** ./.
5. **System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 4
- 6.a. **Harmonisierte Norm :** EN 14782:2006

7. Erklärte Leistungen:		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Leistung Harmonisierte technische Spezifikationen
Mechanische Festigkeit:		EN 14782:2006
Bestimmungsgemäße Verwendung:	Dach	
Rohstoffart:	DX51 D Z 275	
Neendicke:	0.5 mm	
Geometrie Produktquerschnitt:	Profilhöhe: 25mm, Nützlicher Stich: 500mm	
Maßtoleranz:	Klasse 1	
Widerstand gegen Punktlast:	1,2 kN	
Stützweite:	≤ 250 mm	
Wasserdurchlässigkeit	Bestanden	
Maßänderung	$12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
Verhalten bei Beanspruchung durch Feuer von außen	B Dach (t1), B Dach (t2) B Dach (t3)	
Brandverhalten	A1	
Dauerhaftigkeit - Metall	siehe oben	
Dauerhaftigkeit – metallische Beschichtung	Z 275	

*NPD: No Performance Determined

8. Angemessene Technische Dokumentation: Nicht zutreffend

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Fundulea, Romania - 22.06.2020

[Ort] [Datum]

Codrut Craciun - Technischer Verantwortlicher




 16	
Bravo Europa S.R.L. Str. Muncii, nr. 55, 915200 Fundulea, jud. Calarasi, Romania Clickplatte - BPLCLK050	
Leistungserklärung nr. 41RO EN 14782:2006 Dachbedeckungen	
Mechanische Festigkeit:	Dach
Bestimmungsgemäße Verwendung:	DX51 D Z 275
Rohstoffart:	0,5 mm
Nennstärke:	Profilhöhe: 25mm, Nützlicher Stich: 500mm
Geometrie Produktquerschnitt:	Klasse 1
Maßtoleranz:	1,2 kN
Widerstand gegen Punktlast:	≤ 250 mm
Stützweite:	Bestanden
Wasserdurchlässigkeit	12x10 ⁻⁸ K ⁻¹
Maßänderung	NPD
Freisetzung gefährlicher Stoffe	B Dach (t1), B Dach (t2) B Dach (t3)
Verhalten bei Beanspruchung	A1
durch Feuer von außen	siehe oben
Brandverhalten	Z 275
Dauerhaftigkeit - Metall	
Dauerhaftigkeit - metallische Beschichtung	

Manufacturer: **BRAVO EUROPA S.R.L.**

55 Muncii St., Fundulea, 915200, Calarasi County, Romania
 Tel: +(40) 37 202 406 ; Fax: +(40) 374 202 407
 E-mail: office@bravo-europa.eu
 Web: www.bravo-europa.eu

VAT No: RO29327702
 Reg. Comm.: J51/269/2014
 Bank: BCR, Theodor Pallady Branch
 IBAN EUR: RO19RNCB0089140775130002
 IBAN RON: RO48RNCB0089140775130001
 IBAN USD: RO89RNCB0089140775130003

