

NL Bamboe terrasplank

Vorbereitung montage en eigenschappen:

Bamboe is een snelgroeiende grondstof en is daardoor een van de meest milieuvriendelijke alternatieven voor de vormgeving van een modern terras. Door thermische modificatie wordt bamboe "bestand tegen alle weersomstandigheden" en is het geschikt voor gebruik buitenshuis. Na de thermische behandeling worden de bamboevezels watervast verlijmd en onder hoge druk geperst. Vervolgens wordt de bamboe plank geschaafd, zodat er twee prachtige oppervlakken ontstaan die daarna nog worden geolied.

Montage:

- Voorbereiding ondergrond + uitlijnen van de onderconstructie.
 - entilatie: sluit de randen aan de zijkanen niet, maar laat minstens 2 cm tot de omliggende bouwelementen vrij.
 - Het water moet onder de onderconstructie kunnen weglopen (rubberen pads/vloerdragers/tuintegels).
 - Minimale afstand van de planken tot de ondergrond 4 cm, bij slecht drogende bodem 10 cm.
 - Afstand onderconstructie 40 cm, elke voeg moet worden ondersteund door 2 onderconstructiebalken (ong. 5 cm afstand voor waterafvoer). Bij professioneel of zeer frequent gebruik wordt de afstand verminderd tot 30–35 cm.
 - Ook deelstukken hebben altijd minimaal 3 x onderconstructie nodig.
 - Het wordt aanbevolen om de onderconstructie aan de ondergrond of het frame te bevestigen (anders kan het terras sterk gaan doorbuigen).
 - De onderconstructie moet zo worden geplaatst, dat later ^{2%} afschot in de lengterichting van de planken wordt gewaarborgd.
 - Doorlopend leggen van de terrasplanken is mogelijk dankzij tong-en-groefverbinding aan de kopse kanten. Eenvoudig in elkaar schuiven dankzij het doorlopend profiel.
 - Planken kunnen met de onderconstructie worden verbonden door middel van schroeven of clips.
- **Montage bij schroefverbinding:**
 - De voeg tussen de planken moet minimaal 5 mm zijn.
 - Per verbinding 2 roestvrijstalen schroeven (min. 5 mm), voorgedraaid (+1 mm) + verzonken, 2 cm rand- en 4 cm eindafstand.
 - **Montage bij clipverbinding:**
 - Gebruik uitsluitend Konsta-afstandhouders van 9 mm voor een onzichtbare bevestiging van terrasplanken met groef voor houten onderconstructies, art.nr. 8493561, en de Konsta-montageclipset voor houten en aluminium onderconstructies, art. nr. 12015658.
 - Bij hardhouten onderconstructies en aluminium met een wanddikte van meer dan 2 mm is voorboren noodzakelijk.
 - Voor de eerste en laatste plank dient er van bovenaf geschroefd te worden. Boor het gat voor (+ 1 mm) en verzink het.
 - Bij een houten onderconstructie dien je een Konsta bitumen afdekband voor onderconstructies te gebruiken, art.nr. 10356221. Een onderconstructie van WPC is niet toegestaan!
 - **Verzegel altijd de gezaagde kanten en het doorlopende profiel.**

Onderhoud:

Ook bamboe kan vergrijzen, scheuren vertonen en ruwer worden aan het oppervlak. Zoals ieder natuurlijk materiaal buitenshuis reageert bamboe op direct zonlicht en vocht. Wij raden aan het oppervlak regelmatig te oliën en te borstelen. Gebruik hiervoor olie op waterbasis (bijv. teak) en een speciale onderhoudsborstel om dit effect tot een minimum te beperken. Onderhoud / naoliën van het terras dient minimaal 1 keer per jaar te worden uitgevoerd. Uiteraard is dit afhankelijk van de ligging en de weersomstandigheden. Bamboe mag nooit gereinigd worden met een hogedrukreiniger. Gebruik na de winter groene aanslagreiniger om het risico op uitglijden te verminderen.

Vervaardigd voor HORNBAACH Baumarkt AG,
Hornbachstrasse 11, 76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com, www.hornbach.com