

MODULAN

2102



GRUNDIER- KONZENTRAT 1:7

Transparente, hochkonzentrierte
Grundierung

- Besonders ergiebig, Festkörperanteil 37 %
im Konzentrat
- Hervorragende Regulierung der Saugfähigkeit
- Sehr gut verfestigend

ca. 5–20 m²/l



51 e

für ca. 25–100 m²

41274-2



GRUNDIERKONZENTRAT 1:7

Zum Tiefgrundieren und Verfestigen stark oder unterschiedlich saugender, leicht sandender mineralischer Untergründe.



Eigenschaften: Wasserverdünnbar, geruchsarm, schnell trocknend, diffusionsoffen, emissionsminimiert, weichmacher- und lösemittelfrei. Keine Geschmacksbeeinträchtigung von Nahrungsmitteln in Gefrier- und Kühlräumen usw.

Verarbeitung: Auftrag möglichst durch Streichen. Die Verarbeitung ist auch durch Rollen oder Spritzen mit geeigneten Spritzgeräten möglich; dies setzt jedoch einen einwandfrei tragfähigen Untergrund voraus.

Verarbeitungshinweise: Nicht unter +5 °C verarbeiten. Um die gute Tiefgrundwirkung nicht zu beeinträchtigen, nicht mit anderen Anstrichwerkstoffen mischen.

Untergründe: Müssen fest, sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile sind zu entfernen und die Flächen gründlich zu reinigen. VOB, Teil C, DIN 18363, Teil C, Abs. 3 beachten. Geeignet sind Putze der Mörtelgruppe P II und P III, Gipsputze der Mörtelgruppe P IV, Beton-/Faserzementplatten, Gipsbau- und Gipskartonplatten, Kalksandstein, Ziegel- und Porenbeton, Beton und Porenbeton sowie leicht kreidende, aber tragfähige Altanstriche.

Anstrichaufbau: Meist genügt ein einmaliges Auftragen, 1:7 mit Wasser verdünnt. Bei stark saugfähigen Untergründen kann mehrmaliges Grundieren notwendig sein, um gleichmäßig saugende Flächen zu erhalten. Hierbei ist ein Auftrag „nass in nass“ empfehlenswert. Es darf kein geschlossener, glänzender Film an der Oberfläche entstehen.

Verdünnung: Max. 1:7 mit Wasser.

Werkzeugreinigung: Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Inhaltsstoffe: Polyvinylacetat-Dispersion, Wasser, Additive. Das Produkt enthält zur Stabilisierung und zum Schutz Konservierungsmittel. Information für Allergiker unter Telefon-Nr. 00800 / 63 33 37 82.

VOC: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat A/h): 30 g /l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g /l.

Entsorgung: Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12.

Lagerung: Trocken, kühl, aber frostfrei.

Farbton: Milchig-transparent

Trocknungszeiten (bei 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchte): Überstreichbar nach 4 Std.

Sicherheitshinweise: Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Innenräume gründlich lüften.

Achtung

Enthält Biozid/-e:

2-Methyl-2H-isothiazol-3-on,

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on,

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on,

Reaktionsmasse aus

5-Chlor-

2-methyl-2H-

isothiazol-3-on

und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schutzhandschuhe tragen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.



Art.-Nr. 4611949

UFI: 0AAX-J894-T2QX-FS09



4

306517

586027

412742 R

Info

www.hornbach.com

GIS-CODE: BSW20



Technische Beratung erhalten Sie unter: 0800-MODULAN

Manufactured for

HORNBACH Baumarkt AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany, Tel. +49 6348 6000
HORNBACH Baumarkt (aSchweiz) AG, Schellenrain 9, CH-6210 Sursée, Tel. +41 41 929 62 62