

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

Opstarten De gasreguleerder (nr.3) moet gesloten zijn, het branderhulpstuk moet **STEVIG** zijn gemonteerd op het gasbusje onder druk (nr.5). Open nu de gasreguleerder (n.3) iets (draai ongeveer ½ slag in de (+) richting) en ontsteek vlammen het gas bij de uitlaat van de brander (nr.1) door op de piezo-knop te drukken (nr.4) (zie tekening E). De branderkan mag om veiligheidsredenen **niet** schuin naar beneden gericht worden gehouden. (Het apparaat moet worden vastgehouden zoals getoond in tekening E). De onderkant van het busje is dan naar beneden gericht. (BELANGRIJK! Als de gasreguleerder (n.3) te wijd wordt goedge, stroomt er teveel gas in de brander (nr.1) en wordt het ontsteken van de vlam moeilijker. Nadat de vlam is ontstoken, kan de gasreguleerder (nr.3) verder worden geopend om het apparaat de volledige kracht te laten bereiken. Het onderste gedeelte van het gasbusje onder druk kan ook worden gebruikt als het contactoppervlak van het apparaat. Een voorverwaringsringsel van minstens 3 minuten moet worden aangehouden totdat de werkteemperatuur is bereikt. Houd de brander niet boven uw hoofd vast en kanteel hem niet te veel naar beneden tijdens het voorverwarmen. Het de ontstoken brander niet neer (brandgevaar). Laat een brandend apparaat nooit zonder toezicht achter. Voorzichtig! Ook na gebruik mogen branders niet in de buurt van brandbare materialen worden geplaatst – brandgevaar.

Bijzonder belangrijke!

Het apparaat mag nooit zodanig wordt vastgehouden dat het gasbusje onder druk horizontaal wordt gehouden of met zijn ventiel naar buiten naar beneden gericht gedurende de eerste 3 minuten (brandevaningsstand). Als dit gebeurt, zal er vloeibaar gas in de brander stromen, wat een ongecontroleerde vloed vlam veroorzaakt en de brandeigenschappen van het apparaat zullen verloren gaan. Het apparaat moet onmiddellijk worden teruggebracht naar de positie getoond in bovenstaande tekening B (ventiel/brandeigemoeth) en de gasreguleerder (nr.3) moet gesloten zijn. Na 2-3 minuten kan het apparaat weer gebruikt worden.

Vlamregeling

U kunt de vlam instellen met de gasbedieningsknop (nr.3) door deze in de richting (+) of (-) te draaien.

Lektesten

Als er gas uit uw apparaat lekt (u kunt het gas ruiken), breng het dan onmiddellijk naar een plaats met een goede luchtcirculatie zonder ontvlambare bronnen, waar u kunt zoeken naar het lek en het kunt verhelpen. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenshuis. Ziek nooit naar lekken met een vlam. Gebruik in plaats daarvan zeepwater of een lekdetectiespray!

Het apparaat uitschakelen

Door de gasreguleerder (nr.3 - de gasreguleerder wordt in richting (-) gedraaid) te sluiten gaat na een korte vertraging de vlam aan de brander uit. Nadat de vlam is uitgegaan kan de gaspatron van het apparaat gedraaid worden.

Het gasbusje vervangen

Controleer of de brander is goedgeoof voordat u het gasbusje losdraait. Zorg ervoor dat het busje leeg is voordat u het verwisselt (schud het om te horen of er nog vloeistof in zit). Schroef vervolgens het gaspatroon uit het apparaat en laat het apparaat volledig afkoelen voordat u het opbergt of vervoert. Inspecteer de pakking (nr.6, tekening D - visuele inspectie) voordat u een nieuw gasbusje aansluit. Vervang het gaspatroon in de open lucht en doe dit buiten het bereik van andere personen. Zorg ervoor dat voor dat de montage van het gaspatroon (nr.5) aan het apparaat uitvoert, dit in de open lucht en niet in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten, gebeurt en buiten het bereik van andere personen - wees er ook zeker van dat de gasreguleerder (n.3) stevig is gesloten. Nu wordt het gaspatroon, zoals bovenaan (tekening A) is afgebeeld, loodrecht gehouden, vastdicht aan de gasinlaatklep (nr.7) gasdicht bevestigd. De pakking moet altijd gecontroleerd worden, omdat er een nieuw gaspatroon wordt aangesloten.

Reinigen van het apparaat

Het apparaat moet met een droge doek gereinigd worden, als de brander is afgekoeld. Gebruik geen reinigingsmiddelen, aangezien deze de brandergaten en het gasmondstuk kunnen verstoppert.

Opslag en transport

Wanneer u klaar bent met het werk en voordat u het apparaat opbergt of transporteert, moet dhet gaspatroon altijd van het apparaat worden afgedraaid door het eraf te draaien. Belangrijke opmerking: Wanneer u het gasbusje losschroeft, wordt het ventiel op het gasbusje automatisch gesloten zodat er geen gas kan ontsnappen. Als het apparaat niet gebruikt wordt, berg het dan op beschermt tegen stof en vocht op. Let erop dat het apparaat met een gesloten gasinlaatklep volledig afgekoeld is, voordat u het veilig en droog opbergt. Hetzelfde geldt voor transport. Zorg ervoor dat het apparaat en het gaspatroon niet oncontroleerbaar heen en weer kunnen bewegen. Bij het transport moet het apparaat altijd gescheiden van het gaspatroon worden verveerd.

Onderhoud en reparatie

Gebruik uitsluitend de voorgeschreven reserveonderdelen. Gebruik nooit een apparaat met een beschadigd onderdeel. Reparaties, alsmede het vervangen van het mondstuk of de pakking, mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde dealer van vloeibaar gas of door de fabrikant. Neem in geval van reparatie contact met de fabrikant op het onder aangegeven servicedeas. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan. Montage en instellingen door de fabrikant mogen niet gewijzigd worden. Het kan gevaarlijk zijn de zelf te constructie van het apparaat te veranderen, onderdelen te verwijderen of andere onderdelen te gebruiken die niet door de fabrikant voor dit apparaat zijn goedgekeurd.

Verwijderen van het gasbusje met zijn ventiel

En volledig geleegd gasbusje kan naar het inzamelpunt in een dubbel recyclingstelsysteem worden gebracht om afgevoerd te worden. Gasflessen die deels leeg zijn, moeten naar een sorteercentrum voor schadelijke stoffen worden gebracht.

Het apparaat weggoeien

Het branderhulpstuk is gemaakt van recyclebare materialen. Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsvestiging of afvalverwerkingsbedrijf voor het weggoeien of recycling van het branderhulpstuk.

Garantie
Zie voor het originele aankoopbewijs altijd op een veilige plaats. Het dient als bewijs voor de aankoop van het product. In geval van een garantieclaim kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze homepage of via e-mail op info@cfh-gmbh.de. Wij nemen vervolgens direct contact met u op.

Werktemperatuur:	ca. 730 °C
Type gas:	propana/butaangasmengsel
Brandr:	P17
Apparaatcategorie:	Directe druk
Verbruik:	ca. 150 g/u
Nominale warmtebelasting:	ca. 2,07 kW
Brandvermogen:	0,0,24 m³

Het in de gebruiksaanwijzing aangegeven vermogen kan bij normaal gebruik afwijken van de waarden in de gebruiksaanwijzing (bijv. bij langdurige toepassing op grote openbare evenementen met vermogen af. De reden daarvan is het beviezen van het gaspatroon doordat er gas uitstroomt).
Belangrijke informatie: De omgevingsluchttemperatuur zal een doorslaggevend impact op de prestaties van het apparaat hebben. In de regel geldt: bij kou wordt het vermogen minder.

Technische en optische wijzigingen voorbehouden.

Ⓢ Návod k použití

Ruční páječka „Piezo-Compact“ PC 140
Součástí ruční páječky „Piezo-Compact“ PC 140
Zařízení se skládá z 1 návodu k obsluze a následujících součástí:

- Hořák
- g (plynová nádoba č. 52109)
- Vodící trubka vzduchu hořáku
6. Těsnění z černé pryže
- Regulační ventil plynu (ovládá knoflík)
7. Odvzdušňovací ventil plynu
Prosim zkontrolujte úplnost zboží.
- Piezoelektrický zapalovač

5. Plynová nádoba s odvětrávacím ventilem, 230

Zamýšlené použití

Páječka PC140 je navržena a vyrobená pro nekomerční použití a je určena k použití pouze v době větrných prostorách nebo venku. Ideální pro měkké i tvrdé pájení, čištění plamenem, tavení a vytváření.

Důležité! Důležité: před připevněním plynové nádoby k páječce si pozorně přečtete tento návod k obsluze, abyste se s páječkou patřičně obeznámili. Udržujte tyto pokyny na bezpečném místě, abyste si je mohli znovu snadno přečíst.

Nepoužívejte toto zařízení k podpalování dřevěného uhlí při grilování, neboť teplo odražené řezavým uhlím by mohlo pokrouit plastové součásti - hrozí nebezpečí zranění!

⚠ Bezpečnostní a výstražné informace

Vždy zkontrolujte, aby se k páječce a plynové nádobě nemohly dostat děti. Přístroj nikdy nesmí být používán dětmi (**nebezpečí zranění**)!

- Pouze při použití v době větrných prostorách. Vnitřní použití je zakázáno.

- Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gasbusje wordt bevestigd (tekening D, visuele inspectie). Controleer de dichtheid van de gasvoerende delen door ze met zeepwater te borstelen of door ze te besproeien met een lekzoekspray. Controleer de dichtheid van uw apparaat alleen buitenhuis. Ziek nooit naar een lek met een vlam, maar gebruik in plaats daarvan zeepop of een lekzoekspray (zoals beschreven)!

-Tlaková nádob a jejn pripojenie beuť v otopen lúčt net in de buurt van mogelijke ontstekingsbronnen, zoals open vlammen, ontstekingsvlammen of elektrische kookapparaten geschiedt en buiten het bereik van andere personen. Zorg dat de gasreguleerder (n.3) stevig dicht is gedraaid. Verwijder de bescherming van het gasbusje voordat u het bevestigt. Een schroevendraaier is onder andere nodig. Houd het gasbusje nu verticaal en draai het **STEVIG** in de gasventiel (zie tekening A). De rubberen pakking (nr.6) op de gasventie (nr.7) moet altijd worden gesmeetsd voordat een nieuw gas