

Verfugen und Pflegen

WESERWABEN® Spezial-Imprägnierung: Zum Schutz vor Verschmutzungen und zur leichteren Reinigung und Pflege der Elemente sollten Sie diese nach dem Aufbau mit der WESERWABEN® Spezial-Imprägnierung imprägnieren.

Die WESERWABEN® Spezial-Imprägnierung kann sowohl bei neuem Material eingesetzt werden, als auch zu Instandhaltungszwecken. Dazu ist es erforderlich, die Oberflächen gründlich zu reinigen und von fremden, trennend wirkenden Substanzen zu befreien.

Die Imprägnierung wird auf die trockenen, staubfreien Elemente gemäß Verarbeitungsrichtlinien im Roll- oder Spritzverfahren aufgebracht. Nach einer solchen Behandlung sieht das Material frischer und farbintensiver aus.

Je nach Beanspruchung und Witterung kann eine Nachimprägnierung im Abstand von 2 bis 3 Jahren erforderlich sein. 5 Liter Imprägnierung reichen, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, für ca. 30 bis 40 m² Anstrich.

Spezial-Imprägnierung

Flasche (1 Liter)



Kanister (5 Liter)



WESERWABEN® Spezial-Fugenmörtel: Für die Verfugung Ihrer Schwimmbadeinfassungssteine sollten Sie den Spezial-Fugenmörtel von WESERWABEN® verwenden. Dieser ist eigens auf die Eigenschaften unserer Produkte abgestimmt. Sogar farblich passt es sich den WESERWABEN®-Platten perfekt an und erschafft so ein harmonisches Gesamtbild Ihrer Terrassen- oder Schwimmbadanlage. Frostbeständigkeit, hohe Flexibilität und eine besonders lang anhaltende Farbbeständigkeit zeichnet dieses Produkt aus.

Spezial-Fugenmörtel

