

Onderhoud

Hieronder staan een aantal punten om de RVS waskom in goede conditie te houden

Voor het verlaten van de fabriek heeft de waskom een strenge kwaliteitscontrole gehad. Zo garanderen wij een topproduct waar je 2 jaar garantie op hebt.

Controleer voor montage de waskom op eventuele schade en/of gebreken. Schade en/of gebreken die na montage worden doorgegeven, geven geen recht op garantie. "Gemonteerd is geaccepteerd".

Wanneer je een gebrek en/of beschadiging hebt geconstateerd, verzoeken wij je direct contact op te nemen met de leverancier. Zij zorgen ervoor dat je zo spoedig mogelijk wordt geholpen.

Indien er na montage van de waskom nog betegeld moet worden, een spiegel of bovenkasten moeten worden gemonteerd, dient de waskom zorgvuldig te worden afgedekt (de waskom is geen werkbank).



Onderhoud

Onderhoud

Schoon water met eventueel een beetje zachte zeep volstaat voor het dagelijks onderhoud. Daarna kun je de spoelbak droogwrijven met een zachte doek.

Wanneer je de RVS spoelbak eens in de drie weken met vloeibare groene zeep behandeld, blijft het RVS mooi en verdwijnen vlekken voor de zon. Gebruik een microvezeldoek om de zeep op het RVS te wrijven. Wrijf altijd met de vezel van het RVS mee, anders veroorzaak je juist krassen.

Bij onderhoudswerkzaamheden moet de watertoevoer worden dichtgezet. Indien er kalkafzettingen zichtbaar is, kan dit met azijn (schoonmaak azijn dient 1:1 verduld te worden) behandeld worden.

Reiniging

RVS schoonmaken doe je met RVS reiniger. Spoel na reiniging en onderhoud met voldoende water af.

Er mogen geen schurende reinigingsmiddelen worden gebruikt, ongeacht of dit in vloeibare of poedervorm is. Maak geen gebruik van schuursponsjes en maak geen gebruik van anti kalk sprays. Chloor reageert zeer agressief op RVS en tast de oxidehuid aan.



Instandhaltung

Nachfolgend finden Sie eine Reihe von Punkten, um das Edelstahlwaschbecken in gutem Zustand zu halten

Vor dem Verlassen des Werks wurde der Waschtisch einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen. So garantieren wir ein Top-Produkt mit 2 Jahren Garantie.

Kontrollieren Sie den Waschtisch vor der Montage auf Beschädigungen und/oder Mängel. Schäden und/oder Mängel, die nach der Installation gemeldet werden, berechtigen nicht zur Gewährleistung. „Zusammengebaut wird akzeptiert“.

Sollten Sie einen Mangel und/oder Schaden feststellen, bitten wir Sie, sich umgehend mit dem Lieferanten in Verbindung zu setzen. Sie sorgen dafür, dass Ihnen schnellstmöglich geholfen wird.

Falls nach dem Einbau des Waschbeckens noch gefliest, ein Spiegel oder Hängeschränke montiert werden müssen, muss das Waschbecken sorgfältig abgedeckt werden (das Waschbecken ist keine Werkbank).



Instandhaltung

Wartung

Zur täglichen Pflege genügt sauberes Wasser mit eventuell etwas milder Seife. Anschließend können Sie das Waschbecken mit einem weichen Tuch trocken wischen.

Wenn Sie die Edelstahlspüle alle drei Wochen einmal mit flüssiger grüner Seife behandeln, bleibt der Edelstahl schön und Flecken verschwinden von der Sonne. Verwende ein Mikrofasertuch, um die Seife auf den Edelstahl zu reiben. Reiben Sie immer mit der Faser des Edelstahls, sonst verursachen Sie Kratzer.

Bei Wartungsarbeiten muss die Wasserzufuhr abgestellt werden. Wenn Kalkablagerungen sichtbar sind, können diese mit Essig behandelt werden (Reinigungssessig sollte 1:1 verdünnt werden).

Reinigung

Die Reinigung von Edelstahl erfolgt mit Edelstahlreiniger. Nach der Reinigung und Wartung mit viel Wasser nachspülen.

Es sollten keine scheuernden Reinigungsmittel, egal ob in flüssiger oder pulverförmiger Form, verwendet werden. Verwenden Sie keine Scheuerschwämme und keine Anti-Kalk-Sprays. Chlor reagiert sehr aggressiv auf Edelstahl und greift die Oxidschicht an.



Maintenance

Below are a number of points to keep the stainless steel washbasin in good condition

Before leaving the factory, the washbasin has undergone a strict quality control. This way we guarantee a top product that comes with a 2-year warranty.

Before mounting, check the washbasin for any damage and/or defects. Damage and/or defects that are reported after installation do not entitle the warranty. "Assembled is accepted".

If you have discovered a defect and/or damage, we request that you contact the supplier immediately. They ensure that you are helped as soon as possible.

If, after installation of the washbasin, it is still necessary to tile, a mirror or wall cabinets have to be mounted, the washbasin must be carefully covered (the washbasin is not a workbench).



Maintenance

Maintenance

Clean water with possibly a little mild soap is sufficient for daily maintenance. Then you can wipe the sink dry with a soft cloth.

If you treat the stainless steel sink once every three weeks with liquid green soap, the stainless steel will remain beautiful and stains will disappear from the sun. Use a microfiber cloth to rub the soap onto the stainless steel. Always rub with the fiber of the stainless steel, otherwise you will cause scratches.

During maintenance work, the water supply must be turned off. If lime deposits are visible, this can be treated with vinegar (cleaning vinegar should be diluted 1:1).

Cleaning

Cleaning stainless steel is done with stainless steel cleaner. Rinse with plenty of water after cleaning and maintenance.

No abrasive cleaning agents, whether in liquid or powder form, should be used. Do not use scouring pads and do not use anti-limescale sprays. Chlorine reacts very aggressively on stainless steel and affects the oxide layer.

