Lagerung
Die Leiter ist an einem trockenen Ort zu lagern und vor jeglichen Einflüssen zu schützen, die zum vorzeitigen Altern führen z.B. Nässe, Hitze und sonstige Witterungsverhältnisse.

Die Lagerung sollte senkrecht stehend oder flach liegend auf einem ebenen, sauberen Untergrund erfolgen. Dabei sollte die Leiter weder Stolpergefahr noch Hindernis darstellen.

Jegliche Beschädigung und Verschmutzung bei der Lagerung sind zu vermeiden. Leitern nicht mit undurchsichtigen oder dampfdichten Versiegelungen imprägnieren.

Gebrauchsdauer
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und regelmäßiger Wartung, ist die Leiter ein langfristig verwendbares Arbeitsmittel.

Verpackung & Entsorgung
Die Verpackung ist nach den geltenden Bestimmungen und Gesetzen zu entsorgen. Die Leiter muss nach Ende der Gebrauchsfähigkeit entsprechend der geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Riedel Katharina
Holz Hermsdorf UG
(haftungsbeschränkt)

Alter Markt 16
07629 Hermsdorf
Deutschland/Thüringen

Telefon 036601 83472
Fax 036601 41003
info@riedel-holzleitern.de
www.riedel-holzleitern.de

Zusätzliche Sicherheitshinweise für:

STEHLEITERN nach EN 131 2018

Nicht zum seitlichen Wegsteigen auf andere Oberfläche verwenden



Komplette Öffnung der Leiternteile beachten

Stehleiter nicht als Anlegeleiter verwenden

Die obersten zwei Stufen/Sprossen einer Stehleiter nicht als Standfläche benutzen

Nur die vorgesehenen Stufen/Sprossen als Stand- und Trittfläche benutzen

Zusätzliche Sicherheitshinweise für:

ANLEGELEITERN nach EN 131 2018

Benutzung mit einem Anstellwinkel von 65-75°, Stufen müssen waagerecht stehen

Beachtung des Mindestabstandes von mind. 1 m über dem Anlegepunkt und ggf. bei Bedarf sichern

Nur in vorgegebener Aufstellrichtung benutzen

Leiter nur an geeignete, feste Flächen lehnen und vor der Verwendung sichern

Keine Nutzung der obersten 3 Sprossen oder Stufen einer Anlegeleiter als Standfläche. Die Leiter niemals von oben in eine neue Position bringen.

Wartung und Instandhaltung
Die Pflege und Wartung der Leiter stellt deren Funktionstüchtigkeit sicher. Die Leiter muss einer regelmäßigen Überprüfung auf Beschädigung unterzogen werden. Die Funktion beweglicher Teile muss gewährleistet sein.

Die Reinigung von sichtbaren Verschmutzungen sollte unmittelbar nach dem Gebrauch stattfinden. Bei der Reinigung der Leiter nur handelsübliche und wasserlösliche Reinigungsmittel verwenden, keine aggressiven oder scheuernden Mittel nutzen. Reparaturen und Wartungsarbeiten an der Leiter sind nur durch fachkundige Personen und Anleitung des Herstellers durchzuführen. Beim Austausch von Teilen ist zwingend der Hersteller zu kontaktieren.

Für den gewerblichen Einsatz der Leiter sind regelmäßige, wiederkehrende Prüfungen von einer sachkundigen Person durchzuführen. Der Unternehmer hat Sorge zu tragen, dass schadhafte Leitern der Benutzung entzogen und so aufbewahrt werden, dass eine Weiterbenutzung bis zur sachgerechten Instandhaltung bzw. Entsorgung nicht möglich ist.

Liste der zu überprüfenden Teile
Bei regelmäßiger Überprüfung muss folgendes berücksichtigt werden:

- Überprüfung, dass Holme/Schenkel (aufrechtstehende Teile), nicht verbogen, gekrümmt, verdreht, verbeult, gerissen, korrodiert oder verrottet sind.
- Überprüfung, dass Holme/Schenkel und die Fixierpunkte für andere Teile in gutem Zustand sind.
- Überprüfung, dass Befestigungen (üblicherweise Nieten, Schrauben, Bolzen) nicht fehlen und nicht lose oder korrodiert sind.
- Überprüfung, dass Stufen/Sprossen nicht fehlen und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind.
- Überprüfung, dass Gelenke zwischen Vorder- und Rückseite nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind.
- Überprüfung, dass Leiterfüße/Fußkappen nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt sind.
- Überprüfung, dass die gesamte Leiter frei von Verunreinigung ist (z.B. Schmutz, Farbe, Öl oder Fett).

Wird bei einer der obenstehenden Überprüfungen ein Mangel festgestellt, darf die Leiter NICHT verwendet werden!

Riedel HOLZLEITERN

Holzleiterhandwerk seit Generationen . 1919

Hochwertige Massivholzleitern vom Profi

Trittsicher für Ihren Aufstieg

Sie haben sich mit der Riedel-Holzleiter für ein Qualitätsprodukt aus dem Thüringer Holzland entschieden.

Unsere Leitern sind mit Holmen aus massiven, hochwertigen Hölzern sowie stabilen Sprossen und Stufen aus Hartholz ausgestattet. Die durchgehende Verzapfung mit Verkeilung als Holm-Sprossen-Verbindung sorgt für die größtmögliche Stabilität. Bei Rückfragen zum Produkt kontaktieren Sie uns!

Aufbau- und Verwendungsanleitung

Bitte lesen Sie aus Sicherheitsgründen vor Gebrauch diese Verwendungsanleitung vollständig und bewahren Sie diese für späteres Nachlesen auf. Die Sicherheitshinweise sind von allen Personen zu beachten, die mit oder an der Leiter arbeiten. Bei Weitergabe der Leiter an andere Personen ist die Verwendungsanleitung beizulegen.

Die vorliegende Verwendungsanleitung beschreibt den sicheren Gebrauch von:

- Stehleitern
- Klappleitern
- Anlegeleitern
- Dachleitern

Lieferumfang
1 Leiter mit dazugehöriger Verwendungsanleitung

Technische Informationen
Die für das jeweilige Produkt maßgeblich technischen Informationen und Benutzerpiktogramme sind auf dem Produkt angebracht.

Anleitung für den Zusammenbau
Die Riedel-Holzleiter ist gebrauchsfertig montiert.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Die Leiter ist ein mobiles Arbeitsmittel, das an unterschiedlichen Orten eingesetzt werden kann. Die Leiter ist zur Ausführung von Arbeiten geringen Umfangs in der Höhe bestimmt, bei denen der Gebrauch anderer Arbeitsmittel nicht verhältnismäßig ist.

Die Leiter darf nur wie in der Verwendungsanleitung beschrieben genutzt werden. Die Eignung der Leiter für den jeweiligen Einsatzort ist sicherzustellen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch wird keine Haftung übernommen. Veränderungen an der Leiter, die nicht vom Hersteller genehmigt sind, führen zur Erlöschung der Garantie und Gewährleistung.

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zur Betriebssicherheit von Arbeitsmitteln, müssen gewerblich genutzte Leitern einer regelmäßigen Überprüfung unterzogen werden. Die national gültigen Bestimmungen und Vorschriften sind insbesondere bei gewerblichem Gebrauch unbedingt zu beachten.

Allgemeine Hinweise
- Erstickungsgefahr durch Verpackung
- Leitern als auch deren Verpackung sind kein Kinderspielzeug
- bei der Verwendung der Leiter besteht grundsätzlich das Risiko des Ab- bzw. Umstürzens und damit verbunden die Verletzung von Personen oder Beschädigung von Gegenständen
- alle Arbeiten auf und mit der Leiter sind so auszuführen, dass dieses Risiko so gering wie möglich gehalten wird

Zulassung für den gewerblichen Gebrauch sowie Privatgebrauch

Allgemeine Sicherheitshinweise für:

ALLE LEITERNTYPEN

Warnung! Sturz von der Leiter

Anleitung lesen und beachten!

Kein Transport von schweren, unhandlichen Gegenständen auf der Leiter

Feststellung und Vermeidung der ggb. Risiken durch elektrische Betriebsmittel im Arbeitsbereich

Leiter nicht als Überbrückung nutzen

Nach Lieferung und vor jeder Benutzung Leiter auf Defekte prüfen. Nur einsatzbereite und unbeschädigte Leiter verwenden.

Belastung bis maximal 150 kg

Verwendung der Leiter nur auf ebenen und festem Untergrund

Tragen von geeignetem Schuhwerk

Keine Verwendung der Leiter im Fall von körperlichen Einschränkungen. Eine Sicherheitsgefährdung entsteht bei bestimmten gesundheitlichen Gegebenheiten, Medikamenteneinnahme, Alkohol- und. Drogenmissbrauch.

Vermeidung des seitlichen Herauslehnen

Ausschluss von Verunreinigungen auf dem Boden

Benutzung durch maximal 1 Person auf der Leiter

Beim Auf- u. Abstieg Gesicht zur Leiter wenden

Sicher an der Leiter beim Auf- u. Abstieg sowie beim Arbeiten festhalten und ggf. auf zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen zurückgreifen

Übermäßige seitliche Belastung ist unzulässig

- nicht zu lange ohne Unterbrechung auf der Leiter bleiben (Gefahr von Müdigkeit und Erschöpfung)
- Vermeidung von Schäden beim Transport der Leiter z.B. durch Festzurren. Leiter angemessen befestigen
- Eignung der Leiter für jeweiligen Einsatz sicherstellen
- alle Verunreinigungen der Leiter z.B. durch nasse Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee vor Gebrauch entfernen
- keine Verwendung der Leiter bei ungünstigen Wetterbedingungen im Freien z.B. starker Wind, Schnee, Regen
- Durchführung einer Risikobewertung unter Berücksichtigung der Rechtsvorschriften im Einsatzland bei gewerblichem Einsatz
- Beachtung des Risikos einer Kollison beim Aufstellen der Leiter z.B. mit Fußgängern, Fahrzeugen oder Türen
- Fenster und Türen (keine Notausgänge) im Arbeitsbereich sichern
- keine Veränderung der Leitern-Konstruktion
- während der Benutzung der Leiter diese niemals bewegen und in eine andere Position bringen
- bei Benutzung im Freien den Wind beachten