

made in Germany



www.jokari.de

made in Germany



JokW1


www.jokari.de

»» JOKARI®
original

»» JOKARI®
original

3 x 1,5 – 5 x 2,5 mm²
8 – 13 mm Ø

3 x AWG 15 – 5 x AWG 10
5/16 – 1/2" Ø



Entmantler • Cable Stripper • Dénude-câbles • Spelafili per cavi • Desgarnecido



In-Dosen-Entmantler JOKARI XL

Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich. Für alle gebräuchlichen Rundkabel von 8-13 mm Kabeldurchmesser z. B. NYM-Kabel 3x1,5 mm² bis 5x2,5 mm². Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen geeignet.

Warnhinweis: Nicht für Arbeiten an oder in der Nähe unter elektrischer Spannung stehender Teile!

1. Sperre lösen.
2. Entmantler öffnen und Kabel einlegen.
3. Entmantler schließen, je 1/4 Umdrehung nach rechts und links, Kabel leicht abknicken und Mantel abstreifen. Fertig!



Round cable stripper JOKARI XL

No adjustment of cutting depth necessary. For all current round cables from 8-13 mm (5/16 - 1/2") diameter, e.g. continental NYM cables from 3x1,5 mm² to 5x2,5 mm² (3 x AWG 15 - 5 x AWG 10). Ideal for cable stripping in distribution boxes.

Never use tool on or near live electrical circuit!

1. Undo the catch.
2. Open the cable stripper and insert the cable.
3. Close the cable stripper and rotate 1/4 turn to the right and 1/4 turn to the left. Bend cable slightly and pull off sheathing. Finished!



Dénude-câbles ronds JOKARI XL

L'ajustement des lames aux différentes épaisseurs des isolants n'est pas nécessaire. Convient pour tous les câbles ronds courants, possédant une section de 8-13 mm, p. e. du type NYM 3x1,5 mm² à 5x2,5 mm². Parfaitement adapté pour les travaux sur les prises et les boîtes de distribution.

Pas pour les travaux sur ou à proximité de pièces sous tension!

1. Dégager la sécurité.
2. Ouvrir l'outil et y introduire le câble.
3. Fermer l'outil, effectuer 1/4 de tour vers la droite et vers la gauche et retirer le gainage. Terminé!



Togliguaina per cavi sezione circolare JOKARI XL

Non richiede registrazione della profondità die incisione. Per tutti i tipi di cavi per ambienti umidi con diametri che vanno da 8-13 mm, come per esempio il cavo NYM da 3x1,5 mm² fino a 5x2,5 mm². Perfettamente adeguato per lavori su scatole di derivazione e di distribuzione.

1. Staccare la sicura.
2. Aprire l'attrezzo e inserire il cavo.
3. Chiudere l'attrezzo e girarlo rispettivamente per 1/4 di giro verso destra e poi verso sinistra. Sfilare il pezzo di guaina staccato, flettendo leggermente il cavo. E' tutto fatto!



Cable redondo desgarnecido JOKARI XL

No es necesaria ninguna graduación de la profundidad de corte. Para todos los cables antihumedad con un diámetro de cable de 8-13 mm, p. ej. cable NYM 3x1,5 mm² hasta 5x2,5 mm². Muy adecuado para trabajos de caja de derivación y de distribución.

1. Abrir barrera.
2. Abrir desgarnecedor e introducir cable.
3. Cerrar desgarnecedor, doblar ligeramente el cable por cada 1/4 de vuelta hacia la derecha e izquierda y arrancar el manto. Finalizado!



Videoscan

»» Entmanteler XL
Art.-No. 30125



JOKARI-Krampe GmbH • An der Vogelrute 34 • 59387 Ascheberg-Herbern, Germany