

SICHERHEITSHINWEISE:

Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

NL Toepassing:

Op een gezonde, droge, schone en absorberende ondergrond. Hoge eerste hechting. Aanpassingstijd bij plaatsing: +/-15 min. Definitieve hechting: 24 tot 48 uur.

1 patroon = +/- 2 m².

Voorzorgsmaatregelen:

Contact met de ogen en huid vermijden. Bij contact met de ogen, ruim spoelen met water en een arts raadplegen. Buiten bereik van kinderen houden.

IT Applicazioni:

Su supporti solidi, puliti, asciutti ed assorbenti. Elevata aderenza iniziale. Tempo di correzione: +/-15 min. Presa definitiva: da 24 a 48 ore. 1 cartuccia = +/-2 m².

Precauzioni:

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con abbondante acqua e consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini

PO Aplicações:

Sobre suportes saudáveis, limpos, secos e absorventes. Aderência inicial elevada. Tempo secagem após colocação: +/-15 min. Secagem definitiva: 24 a 48h. 1 cartucho = +/-2m².

Precauções:

Evitar o contacto com os olhos e a pele. Em caso de contacto com os olhos, enxaguar cuidadosamente com água abundante e contactar um médico. Manter fora do alcance das crianças.

Grosfillex

GX POWER



**COLLE ACRYLIQUE
POUR REVÊTEMENTS MURS ET PLAFONDS
PVC ALVÉOLAIRE**

**ACRYLIC GLUE
FOR ALVEOLAR PVC
WALL AND CEILING PANELS**



**310 ml
= 450 g
± 2 m²**

FR Applications :

Sur supports sains, propres, secs et absorbant. Adhérence initiale élevée. Temps d'ajustement à la pose : +/-15 min. Prise définitive : 24 à 48h. 1 cartouche = +/-2m².

Précautions :

Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et contacter un médecin. Tenir hors de portée des enfants.

GB Application:

On surfaces that are in good condition, clean, dry and absorbent. High initial adherence. Adjustment time after application: +/-15 min. Final setting: 24 to 48 hrs. 1 cartridge = +/-2m².

Precautions:

Avoid contact with the eyes and skin. In case of contact with the eyes, rinse abundantly with water and contact a doctor. Keep out of reach of children.

ES Aplicaciones:

En soportes sanos, limpios, secos y absorbentes. Elevada adherencia inicial. Tiempo de ajuste a la instalación: +/-15 min. Agarre definitivo: 24 a 48 h. 1 cartucho = +/-2m².

Precauciones:


Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, aclarar con agua abundante y contacte con un médico. Mantenga fuera del alcance de los niños

DE Anwendungen :

Auf gesunden, sauberen, trockenen und absorbierenden Oberflächen. Hohe Anfangshaftung. Zeit zur Anpassung bei der Anbringung: +/-15 Min. Endhaftung: 24 bis 48 h. 1 Patrone = +/-2m².



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



GX POWER

FR Colle acrylique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

GB Acrylic glue. Safety data sheet available upon request.

ES Cola acrílica. Ficha de datos de seguridad disponible previa petición.

DE Acrykleber. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage verfügbar.

NL Acrylijm. Veiligheidsgegevensblad op verzoek verkrijgbaar.

IT Colla acrilica. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

PO Cola acrílica. Ficha de dados de segurança disponível a pedido.

www.grosfillex.com

Grosfillex SAS
Rue de Lac
01117 Oyonnax Cedex
France
+33 (0)4 74 73 30 00
www.grosfillex.com
Made in E.U.