

WEPOS Grünbelag Entferner - anwendungsfertig - 750 ml

Beschreibung

Anwendungsfertiges Produkt. Wirkt selbsttätig und vorbeugend. Entfernt Grünbeläge. Reicht bis zu 12 qm. Für Stein, Holz, Kunststoff und Glas.

Wirkung:

Entfernt selbsttätig Algen und Grünbeläge und schützt vor Neubefall.

Einsatzbereich:

Für Terrassen, Einfahrten, Hausfassaden, Gehwege, Dächer, Zäune und alle Oberflächen im Außenbereich wie Stein-, Holz-, Glas-, Beton- und Keramikoberflächen, Dachziegel und -pappe, Wegplatten, Klinker- und Pflastersteine, Terracotta u.ä.

Anwendung:

Die zu behandelnde Fläche muss trocken sein. Oberfläche satt und gleichmäßig begießen. Nicht nachspülen und mindestens 24 Std. einwirken lassen. Grünbeläge verschwinden ohne weitere Behandlung der Flächen. Nur bei hartnäckigen Rückständen mit einer Bürste oder Schrubber nacharbeiten oder die Einwirkzeit verlängern. Ggf. die Anwendung wiederholen. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Hinweis:

Während des Einwirkens kann es kurzfristig zu Farbveränderungen (braun-rot) der Grünbeläge kommen, die aber unter Sonnen- & Witterungseinwirkung wieder vergehen.

Inhaltstoffe:

< 5% nichtionische Tenside, kationische Tenside // anwendungsfertige Lösung // Pro 100 g:
0,95 g Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-C16-alkyldimethylchloride

Verbrauch:

je nach Saugfähigkeit der Oberfläche reichen 750 ml für 7 - 12 m²

Sonstiges:

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Verpackungseinheit

6 Stück

Technische Daten

- Dichte: 1,0 g/ml
- pH-Wert: ca 7,0
- Aussehen: klar
- Geruch: wahrnehmbar

Gefahrenhinweise:

Schädlich für Wasserorgansimsen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgung des Inhaltes/ Behälters gemäß den örtlichen/ regionalen/ nationalen/ internationalen Vorschriften.

Zusätzliche Angaben:

Produkt enthält: Quaternäre Ammoniumverbindungen, Benzyl-C12-16-alkyldimethylchloride



Stand 07/2022

Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren