



STYRO POWER

SPRÜHKLEBER
für Polystyrol und EPS

- STYROPOR® Stein-Pools
- Vlieskleber
- Bodenisation Sets

Sicherheitshinweise: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Extrem entzündbares Aerosol. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze / Funken / offener Flamme / heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Einatmen von Staub /Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder Ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI UNWOHLSEIN: Giftnformationszentrum oder Arzt anrufen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Bei unzureichender Belüftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfähiger / leichtentzündlicher Gemische möglich. **Enthält:** Dimethylether; Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte leichte ; Pentan

(DE) Vorbereitungs- und Verarbeitungshinweise:

Lagerung und Verarbeitung nicht unter 10°C. Dose vor Gebrauch kräftig schütteln. Auf die sauberen, fettfreien und trockenen Flächen aus 20-30 cm Abstand dünn aufsprühen und ca. 3 - 5 Minuten (je nach Umgebungstemperatur und Saugfähigkeit des Untergrundes) ablüften lassen. Dann mit kräftigem Druck zusammenpressen. Metalloberflächen, poröse, unebene oder saugende Untergründe mit einer sehr dünnen Kleberschicht vorgrundieren, 5 Minuten ablüften und dann erst die Kleberschicht - wie vorstehend beschrieben - aufsprühen, ablüften und die Flächen andrücken. Die optimale Abluftzeit ist erreicht, wenn die Kleberoberfläche auf Fingerdruck keine Fäden mehr zieht und sich trocken anfühlt. Die vollständige Aushärtezeit beträgt ca. 24 Stunden. Dose nach Gebrauch unbedingt über Kopf freisprühen, bis nur noch Treibgas austritt, um ein Verkleben von Ventil und Sprühkopf zu vermeiden. Reinigung: Klebstoffrückstände an der Sprühdüse mit Lösemittel oder geeignetem Reiniger wegwischen. Bitte beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Lösemitteln. Druckbehälter: Darf nicht Temperaturen über 50°C ausgesetzt werden. Das Produkt ist hochentzündlich und kann bereits bei Zimmertemperatur Dämpfe entwickeln, die mit Luft explosive Mischungen bilden.

(EN) Preparation - and processing instructions :

Storage and processing is not below 10 °C. Shake tin vigorously before use. Spray thin on the clean, grease-free and dry surfaces from a distance of 20-30 cm and let evaporate for about 3 to 5 minutes (depending on ambient temperature and porosity of the substrate). Then press together with firm pressure. Metal-surfaces, porous, uneven or absorbent surfaces should be primed with a thin layer of adhesive, dry for 5 minutes and then spray on the adhesive layer - as described above -, let evaporate and then press the surfaces. The optimum evaporation time is reached when the adhesive surface on finger pressure draws no more threads and feels dry. The full curing time is approximately 24 hours. The adjustable special valve of the spray allows a variable spray-pattern. After use turn spray-can upside down and spray until only propellant escapes, to avoid sticking of the valve and spray head.

Empfehlung: Bei der Verklebung von porösen Materialien mit Holz oder Metall, ist darauf zu achten, dass diese zweifach (zweite Beschichtung in Querrichtung) besprüht werden. Die zu verklebenden Teile entsprechend ablüften lassen und innerhalb der offenen Zeit (5 - 10 Min.) unter kurzem Druck verkleben.

Safety:

EN: for detailed safety information: note the provided data sheet.

PL: Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa: uwaga dostarczonego arkusza danych.

HU: a részletes biztonsági információk: vegye figyelembe a mellékelt adatlapot.

GR: για αναλυτικές πληροφορίες για την ασφάλεια: σημειώστε το παρεχόμενο φύλλο δεδομένων

SRB: za detaljne informacije o bezbednosti: note dobijene podatke list

Hergestellt und abgefüllt für:

CF Group Austria
Tragösserstraße 109
8600 Bruck an der Mur



UN1950



„Gefahr“

3e 650 Inh./Cont.: 500 ml

