

## WEPOS Zementschleier Entferner für Marmor & Naturstein

### Beschreibung

Konzentrat. Für säureempfindliche Oberflächen Schonend und Hochwirksam .

### Wirkung:

Entfernt schonend und wirkungsvoll Zementschleier, Zementreste, Rückstände von Fugenmörtel, Kalkablagerungen und Verschmutzungen von säureempfindlichen Oberflächen. Zur milden Reinigung von empfindlichen Belägen.

### Einsatzbereich:

Für alle säureempfindlichen Oberflächen. Marmor, Travertin, Terrazzo, Jura, Solnhofener Platten, kalkhaltige Natur und Kunststein Beläge, Betonwerksteinplatten, polierte und saugfähige Granitflächen im Innen- und Außenbereich. Für Wand und Boden.

### Anwendung:

Vor der Anwendung muss das Fugenmaterial ausgehärtet sein. Lose Zement und Kalkreste vorher abkehren. Verschmutzte Oberfläche leicht vornässen. Je nach Stärke des Zementschleiers pur oder bis 1: 5 mit Wasser verdünnt auftragen und mit einem Schrubber oder Schwamm verteilen. Kurz einwirken lassen, dabei ein Antrocknen vermeiden. Die gelösten Rückstände mit Schrubber abreiben und mit Schwamm, Sauger oder Wischtuch aufnehmen. Mit viel Wasser gründlich nachwaschen.

### Hinweis:

Vor Anwendung immer auf Oberflächenverträglichkeit prüfen. Fläche vor Behandlung insbesondere im Fugenbereich gut vornässen.

### Verpackungseinheit

1000 ml-Flasche (4 Stck. im Karton)

### Technische Daten

- Dichte: 1,02 g/ml
- pH-Wert: ca. 9,5 - 10,5
- Aussehen: klar
- Geruch: angenehm

### Gefahrenhinweise:

Verursacht schwere Augenreizung.

### Sicherheitshinweise:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen.



Stand 07/2022

Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren.