

STEICOflex 036, STEICOflex 038

Überarbeitet am: 05.03.2018

Druckdatum: 03.05.2018

Seite 1 von 4

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

| | |
|--|---|
| Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung | STEICOflex 036, STEICOflex 038 |
| Verwendung des Stoffes / Der Zubereitung | Holzfaserdämmplatte für Dach-, Wand- und Deckkonstruktionen |
| Bezeichnung des Unternehmens | STEICO SE Otto-Lilienthal-Ring 30 D-85622 Feldkirchen Telefon: +49 (0)89 99 15 51 0 Telefax: +49 (0)89 99 15 51 703 E-Mail: info@steico.com |
| Auskunftgebender Bereich Deutschland | STEICO SE, Abteilung Anwendungstechnik Telefon: +49 (0)89 99 15 51 342 |
| Notrufnummer Deutschland | Telefon: +49 (0)89 99 15 51 342 Montag bis Freitag, 8:00 bis 17:00 Uhr |

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Einstufung Gefahrenbezeichnung entfällt
Keine Einstufung nach EG Listen in letztgültiger Fassung

Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig nach EG Listen in letztgültiger Fassung

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

| | |
|-----------------------------|---|
| Chemische Charakterisierung | Holzfaserdämmplatte aus Kieferholzfaser mit polyolefiner Binfaser und Flammschutzmittel |
| Gefährliche Einsatzstoffe | Keine kennzeichnungspflichtigen Einsatzstoffe nach EG Listen in letztgültiger Fassung |

4. ERSTE HILFE-MASSNAHMEN

| | |
|---------------------|--|
| Allgemeine Hinweise | Ärztliche Betreuung ist nicht erforderlich |
| Einatmen | n.a. |
| Hautkontakt | n.a. |
| Augenkontakt | Holzfaserstaub mit Wasser spülen |
| Verschlucken | n.a. |

STEICOflex 036, STEICOflex 038

Überarbeitet am: 05.03.2018
Druckdatum: 03.05.2018

Seite 2 von 4

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

| | |
|---|---|
| Geeignete Löschmittel | Wasser Kohlendioxid (CO ₂) Trockenlöschmittel Schaum |
| Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden sind | n.a. |
| Besondere Gefährdungen durch den Stoff | n.a. |
| Besondere Schutzausrüstung | Keine besonderen Maßnahmen erforderlich |

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen | Zündquellen fernhalten |
| Umweltschutzmaßnahmen | Entfällt |
| Reinigungsverfahren | Material mechanisch aufnehmen |

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

| | |
|--|---|
| Handhabung | Zuschnitt mit Messer oder Holzbearbeitungsmaschinen nach BG-Richtlinien |
| Hinweise zum sicheren Umgang | Entfällt |
| Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz | Die allgemeinen betrieblichen Bestimmungen zum Brandschutz sind einzuhalten |
| Lagerung | Trocken |

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

| | |
|------------------------------|--|
| Arbeitsplatzgrenzwerte | Staubbelastung bei Bearbeitung mit Holzbearbeitungsmaschinen |
| Persönliche Schutzausrüstung | Nicht erforderlich |
| Atemschutz | Bei Staubanfall Atemschutzmaske – Filterklasse 2 |
| Handschutz | Nicht erforderlich |
| Augenschutz | Nicht erforderlich |
| Körperschutz | Nicht erforderlich |
| Hygienemaßnahmen | Übliche arbeitshygienische Maßnahmen einhalten |

STEICOflex 036, STEICOflex 038

Überarbeitet am: 05.03.2018
Druckdatum: 03.05.2018

Seite 3 von 4

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Angaben

| | |
|--------|--|
| Form | Feststoff |
| Farbe | typisch |
| Geruch | schwacher charakteristischer Eigengeruch |

Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| pH-Wert (bei 20°C) | 5 – 6 |
| Schmelzpunkt / Schmelzbereich | n. a. |
| Flammpunkt | n.a. |
| Relative Dichte | 0,03 bis 0,06 g/cm ³ |
| Löslichkeit | Nicht anwendbar |

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

| | |
|------------------------------------|--|
| Zu vermeidende Bedingungen | Stabil bei bestimmungsgemäßer Verwendung |
| Zu vermeidende Stoffe | Keine |
| Gefährliche Zersetzungsprodukte | Keine |

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

| | |
|---|---|
| Akute Toxizität – primäre Reizwirkung an der Haut | Keine |
| am Auge | Keine |
| Sensibilisierung | Keine sensibilisierende Wirkung bekannt |

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den und vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ökotoxizität | Keine Nicht wassergefährdender Stoff |
| Mobilität | Absorption von Flüssigkeiten möglich |
| Resistenz und Abbaubarkeit | Biologisch abbaubar |
| Andere schädliche Auswirkungen | Keine |

STEICOflex 036, STEICOflex 038

Überarbeitet am: 05.03.2018
Druckdatum: 03.05.2018

Seite 4 von 4

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

| | |
|-----------------|--|
| Abfallschlüssel | Bei sortenreinem Produkt AVV:030105/170201 Holzabfälle |
|-----------------|--|

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Kein Gefahrgut im Sinne ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, IATA-DGR

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

Der Stoff ist nicht kennzeichenpflichtig aufgrund der EG-Listen in der letztgültigen Fassung

16. SONSTIGE ANGABEN

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Die Angaben stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Bei Neuauflage wird diese Ausgabe ungültig. Änderungen gegenüber der vorhergehenden Version sind durch Markierungen am linken Rand gekennzeichnet.

| | |
|-----------------------|---|
| Ausstellender Bereich | STEICO SE - Abteilung F&E Ansprechpartner: Dr. Michael Makas |
|-----------------------|---|