CFH AT 2000 CFH AT 2000 CFH AT 2000

30% PROPAN / 70% BUTAN · 30% PROPANO / 70% BUTANO · 30% PROPANE / 70% BUTANE

(DE) Universalgas. Gegen direkte Sonneneinstrahlung schützen. Nicht einer Temperatur über 50 °C aussetzen. Diese Kartusche darf nur mit CFH Geräten der Kategorie unmittelbarer Propan/Butan-Druck entsprechend EN 521 verwendet werden. Diese Kartusche entspricht der Norm EN 417. Bedienungsanleitung des zugehörigen Gerätes beachten. **WARNHINWEIS: NICHT WIEDERBEFÜLLEN!** Auch nach Gebrauch nicht durchstoßen oder verbrennen. Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen. Enthält: Erdölgase, flüssig; Gase aus der Erdölverarbeitung. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Auswechseln der Kartusche: An einem gut durchlüfteten Ort ohne Zündquellen durchführen. Absperrventil des Gerätes schließen. Kartusche vom Gerät trennen. Die Dichtung der Verbindung ersetzen, wenn sie beschädigt oder verlorengegangen ist. Gewindebeschädigung vermeiden. Nur handfest bis zum Anschlag einschrauben. Alle Montageanweisungen zum Gerät befolgen. Kühl und trocken lagern. An sicherem Ort entsorgen. Entsorgung: Restentleerte Dose kann dem Sammelsystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Nicht restentleerte Dosen sind der Schadstoffsammlung zuzuführen.

(GB) Multi-purpose gas. Protect from direct sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C. This cartridge may only be used with CFH devices of the category direct propane/butane pressure in accordance with EN 521. This cartridge complies with EN 417. Follow the instructions for use supplied with the appliance. **WARNING: DO NOT REFILL!** Do not puncture/pierce or incinerate, even after use. Contains gas under pressure; may explode if heated. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Leaking gas fire: Do not extinguish, unless leak can be stopped safely. In case of leakage, eliminate all ignition sources. Store in a well-ventilated place. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Dispose of contents/container to an appropriate recycling or disposal facility. Buildup of explosive mixtures possible without sufficient ventilation. Changing the cartridge: perform this operation in a well ventilated area, free from ignition sources. Close the appliance valve. Remove the cartridge from the appliance. Replace the connection seal if it is damaged or lost. Avoid cross threading. Screw down hand tight only. Follow all fitting instructions supplied with the appliance. Store in a cool, dry place. Discard in a safe place.

(FR) Gaz universel. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C. Cette cartouche doit être utilisée uniquement avec des appareils CFH de la catégorie propane/butane à pression directe conformément à la norme EN 521. Cette cartouche est conforme à l'EN 417. Suivre les instructions du mode d'emploi fourni avec l'appareil utilisé. **ATTENTION: NE PAS REMPLIR À NOUVEAU !** Ne pas percer ou brûler même après usage. Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas perforer ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. Fuite de gaz enflammé : Ne pas éteindre si la fuite ne peut pas être arrêtée sans danger. En cas de fuite, éliminer toutes les sources d'ignition. Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de recyclage ou d'élimination des déchets agréée. Sans aération suf¬fisante, il peut y avoir formation de mélanges explosifs. Changement de la cartouche: opérer dans un endroit très aéré et loin de toute source d'inflammation. Fermer le robinet de l'appareil. Démonter l'appareil de la cartouche. Remplacer le joint de cet assemblage s'il est endommagé ou perdu. Éviter d'abîmer le filetage. Visser à fond sans forcer. Suivre toutes les instructions de montage fournies avec l'appareil. À stocker dans un endroit frais et sec. Déposer les cartouches vides dans un endroit sûr.

(IT) Gas universale. Proteggere dalla luce solare diretta. Non esporre a temperature superiori ai 50 °C. Questa cartuccia può essere utilizzata solo con dispositivi CFH della categoria propano/butano pressione diretta secondo EN 521. Questa cartuccia è conforme alla norma EN 417. Attenersi alle istruzioni d'uso fornite con l'apparecchiatura. **ATTENZIONE: NON RICARICARE!** Non bucare/forare o bruciare nemmeno dopo l'uso. Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non estinguere a meno che non sia possibile bloccare la perdita senza pericolo. In caso di perdita, eliminare ogni fonte di accensione. Conservare in luogo ben ventilato. Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F. Eliminare il contenuto/recipiente presso un idoneo impianto di riciclaggio o smaltimento. Una insufficiente areazione del locale potrebbe dar luogo alla formazione di miscele esplosive. Sostituzione della cartuccia: eseguire la sostituzione in ambiente ben ventilato e privo di fonti di accensione. Chiudere la valvola dell'apparecchio. Rimuovere la cartuccia dall'apparecchio. Sostituire la guarnizione qualora risulti danneggiata o sia andata perduta. Evitare il danneggiamento della filettatura. Avvitare a mano senza forzare. Seguire tutte le istruzioni di montaggio fornite con l'apparecchio. Conservare in luogo fresco e secco. Gettare la cartuccia in un luogo sicuro.

(NL) Universeel gas. Beschermen tegen direct zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C. Deze patroon mag alleen worden gebruikt met CFH-apparaten van de categorie propaangas/butaangas onder directe druk volgens EN 521. Dit patroon is in overeenstemming met EN 417. Volg de gebruiksinstructies op geleverd met het toestel. **WAARSCHUWING: NIET HERVULLEN!** Niet doorprikken/-boren of verbranden, zelfs na gebruik. Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden. In geval van lekkage alle ontstekingsbronnen wegnemen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. Inhoud/verpakking afvoeren naar een geschikt afvalverwerkingsbedrijf of -instelling. Zonder voldoende ventilatie is de vorming van een explosief mengsel mogelijk. Wisselen van patroon: voer deze bewerking uit in een goed geventileerde ruimte, vrij van ontvlambronnen. Sluit het toestelventiel. Verwijder het patroon van het toestel. Vervang de afsluitring bij beschadiging of verlies. Vermijd de schroefdaad te beschadigen. Met de hand aanschroeven. Volg alle montage-instructies op, geleverd met het toestel. In een koele droge plaats bewaren. Verwijder het patroon op een veilige plaats.

(CZ) Univerzální plyn. Chraňte před přímým slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Tuto kartuši lze používat pouze se zařízeními na CFH patrony a spadajícími do kategorie zařízení s přímým tlakem propanu/butanu vyhovujících normě EN 521. Tato nádoba vyhovuje EN 417. Dodržujte návod k použití dodávaný se spotřebičem. **UPOZORNĚNÍ: ZNOVU NENAPLŇOVAT!** Neprorážet, nepropichovat nebo nespalovat ani po vyprázdnění. Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Požár unikajícího plynu: Nehaste, nelze-li únik bezpečně zastavit. V případě úniku odstraňte všechny zdroje zapálení. Skladujte na dobře větraném místě. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Zlikvidujte obsah/obal v příslušném recyklačním nebo likvidačním zařízení. Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí. Výměna nádoby: Tuto operaci provádějte v dobře větraném prostoru, ve kterém se nenachází žádné zápalné zdroje. Uzavřete ventil spotřebiče. Odšroubujte spotřebič od nádoby. Vyměňte těsnění, které je poškozené nebo ztracené. Vyvarujte se poškození závitu. Závitové spojení dotahujte pouze rukou. Dodržujte instrukce na montáž dodávané se spotřebičem. Skladujte v chladném a suchém místě. Odkládejte na bezpečném místě.

(SK) Univerzálny plyn. Chráňte pred priamym slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Ttento zásobník sa smie používať len so zariadeniami CFH kategórie priameho tlaku propánu/bután v súlade s EN 521. Táto nádoba vyhovuje EN 417. Dodržujte návod k používaniu dodávaný so spotrebičom. **UPOZORNENIE: ZÁKAZ OPAKOVANÉHO PLNENIA!** Neprepichujte, neprerážajte, nespaľujte ani po vyprázdnení. Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriati môže vybuchnúť. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. Požiar unikajúceho plynu: Nehaste, pokiaľ únik nemožno bezpečne zastaviť. V prípade úniku odstráňte všetky zdroje zapálenia. Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. Obsahy/nádobu likvidujte na príslušnom recyklačnom alebo likvidačnom zariadení. Bez dostatočného vetrania možnosť vzniku zmesí, ktoré môžu vybuchnúť. Výmena nádoby: Túto operáciu vykonajte v dobre vetranom priestore, v ktorom sa nenachádzajú nijaké zápalné zdroje. Uzatvorte ventil spotrebiča. Spotrebič odskrutkujte od nádoby. Vymeňte poškodené tesnenie alebo nahraďte stratené. Vyvarujte sa poškodeniu závitu. Závitové spoje dotiahujte iba rukou. Dodržujte inštrukcie na montáž dodávané so spotrebičom. Skladujte na chladnom a suchom mieste. Odkladajte na bezpečnom mieste.

(SE) Universalgas. Skyddas mot direkt solbestrålning. Får ej utsättas för temperaturer över 50 °C. Denna patron får endast användas med CFH-enheter i kategorin direkt propan-/butantryck i enlighet med EN 521. Denna behållare uppfyller EN 417. Följ bruksanvisningen som levererats med gasapparaten. **VARNING: Får ej återfyllas!** Får ej punkteras eller brännas, inte ens efter användning. Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.' Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.' Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Läckande gas som brinner: Försök inte släcka branden om inte läckan kan stoppas på ett säkert sätt. Vid läckage, avlägsna alla antändningskällor. Förvaras på väl ventilerad plats. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering på behörig återvinningscentral. Utan tillräcklig ventilation kan explosionsfarliga blandningar bildas. Byte av behållare: utför bytet i ett väl ventilerat utrymme, fritt från antändningskällor. Stäng apparatens ventil. Lossa gasapparaten från behållaren. Byt packning om den är skadad eller saknas. Skada ej gängorna i förbandet. Följ apparatens bruksanvisning. Förvaras på svalt och torrt ställe. Bortkastas på säker plats.

(DK) Universalgas. Beskyttes mod direkte sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C. Denne patron må kun anvendes sammen med CFH-enheder i kategorien med direkte propan-/butantryk i henhold til EN 521. Denne patron er i overensstemmelse med EN 417 standarden. Følg betjeningsvejledningen for det tilhørende apparat. **ADVARSEL: MÅ IKKE EFTERFYLDES!** Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen. I tilfælde af lækage fjernes alle antændelseskilder. Opbevares på et godt ventileret sted. Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F. Indhold/beholder skal tilføres en egnet recycling- eller affaldbehandlingsfacilitet. Ved brug ikke effektiv ventilation kan eksplosive damp-luftblandinger dannes. Udskiftning af patronen: Skal udføres på et sted med god udluftning, hvor der ikke er antændelseskilder. Luk spærreventilen på apparatet. Tag patronen ud af apparatet. Udskift pakningen på samlingen, hvis den er defekt eller er gået tabt. Pas på ikke at beskadige gevindet. Skal kun skrues fast i hånden indtil stop. Overhold alle monteringsanvisninger for apparatet. Opbevares på et køligt og tørt sted. Bortskaffes på et sikkert sted.

(RO) Gaz universal. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C. Acest cartuș poate fi utilizat numai cu dispozitive CFH din categoria de presiune directă propan/butan în conformitate cu EN 521. Această butelie corespunde normei europene EN 417. Respectați instrucțiunile de utilizare ale aparatului aferent. **ATENȚIE: nu reumpleți!** Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. Conține un gaz sub presiune; pericol de explozie în caz de încălzire. Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare. Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul. Incendiu cauzat de o scurgere de gaz: nu încercați să stingeți, decât dacă scurgerea poate fi oprită în siguranță. În caz de scurgeri, eliminați toate sursele de aprindere. A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se proteja de lumina solară. Nu expuneți la temperaturi care depășesc 50 °C/122 °F. Aruncați conținutul/containerul la un centru de reciclare sau de eliminare corespunzător. Cu ventilatie insuficienta este posibila formarea de amesteceuri explozive. Înlocuirea buteliei: efectuați acest lucru într-un loc bine aerisit și fără surse de aprindere. Închideți robinetul de închidere al aparatului. Deșurubați aparatul de la butelie. Înlocuiți garnitura de etanșare a îmbinării, dacă aceasta este deteriorată sau s-a pierdut. Evitați deteriorarea filetului. Înșurubați fără utilizarea de forță, până la refuz. Respectați toate instrucțiunile de montaj ale aparatului. A se depozita într-un loc uscat și rece. Aruncați într-un loc care prezintă siguranță.

(HU) Univerzális gáz. Védje a napsugárzás közvetlen hatásától! Az 50 °C hőmérsékletet ne lépje túl! Ez a gázpalack kizárólag közvetlen propán/bután nyomásos kategóriájú CFH-készülékekkel használható az EN 521 szabvány előírásainak megfelelően. Ez a gáztároló megfelel az EN 417 követelményeinek. Tartsa be a készülék használati utasításait. **FIGYELÉM: ÚJRATÖLTENI TILOS!** A gázpatront átvágni, kilyukasztani vagy hevíteni akkor sem szabad, ha üres! Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. Gyermekektől elzárva tartandó. Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos. Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető. Szivárgás esetén meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást. Jól szellőző helyen tárolandó. Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. »A tartalmat/tartályt egy alkalmas újrahasznosításhoz vagy hulladék-feldolgozó. berendezésbe kell juttatni.« Megfelelő szellőzés hiányában robbanásveszélyes keverékek képződhetnek. Obsahuje: Bután, Propán, Benzin (nyersolaj), hidrogénezett könnyű, Tettahidrotiofén. A gázpatron cseréje: végezze ezt a műveletet egy jól szellőző, tűzbiztos helyen! A készülék zárószelepét zárja el! A készüléket vegye le a gázpatronról! Cserélje le a sérült vagy hiányos tömítést! A menetes részeket óvatosan csatlakoztassa. Csak szabadkézzel szorítsa! Kövesse kivétel nélkül a készülékhez csatolt útmutató utasításait! Száraz, hűvös helyen tárolja! Tegye biztonságos helyre!

(PL) Gaz uniwersalny. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie wystawiać na temperaturę powyżej 50 °C. Ten kartusz może być używany wyłącznie w połączeniu z urządzeniami CFH z kategorii wykorzystującej bezpośrednie ciśnienie mieszanki propanu/butanu zgodnie z normą EN 521. Pojemnik zgodny z EN 417. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia. **UWAGA: NIE NAPEŁNIAĆ POWTÓRNIE!** Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Zawiera gaz pod ciśnieniem; ogrzanie grozi wybuchem. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku. W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekra- zającej 50 °C/122 °F. Zawartość/pojemnik usuwać wg określonych zasad recyklingu lub za pośrednictwem składowiska odpadów. Możliwe jest tworzenie się mieszanin wybuchowych w przypadku braku wystarczającej wentylacji. Wymianę pojemnika – wykonać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł zapłonu. Zamknąć zawór urządzenia. Zdjąć pojemnik z urządzenia. Wymienić uszczelkę połączenia, jeśli jest uszkodzona lub zniszczona. Unikać uszkodzenia gwintu. Dokręcić delikatnie ręcznie do oporu. Przestrzegać instrukcji montażu dołączonej do urządzenia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Usunąć puste pojemniki w bezpieczne miejsce.

Vertretung Schweiz / Représentation en Suisse / Rappresentanza Svizzera:
ARNOLD WINKLER AG · Schickmattweg 1 · CH-8332 Russikon · Tel. +41 44954 8383

Extrem entzündbares Gas.
Extremely flammable gas.
Gaz extrêmement inflammable.
Gas altamente infiammabile.
Zeer licht ontvlambaar gas.
Extrémně hořlavý plyn.
Mimoriadne horľavý plyn.
Extremt brandfarlig gas.
Gaz extrem de inflamabil.
Yderst brandfarlig gas.
Rendkívül tűzveszélyes gáz.
Skrajnie łatwopalny gaz.

Gefahr.
Danger.
Danger.
Pericolo.
Gevaar.
Nebezpečí.
Nebezpečenstvo.
Fara.
Pericol.
Fare.
Veszély.
Niebezpieczeństwo.

Inhalt / Contents / Contenu / Contenuto / Inhoud / Obsah / Obsah / Innehåll / Conținut / Indhold / Tartalma / Zawartość:

330 g / 600 ml 800 **UN 2037**

Mod. 52107
PEV 11-23

CAS No.
68476-85-7

ACC

0036

00
36

Austria

C/FE

CFH Löt- und Gasgeräte GmbH
Bahnhofstr. 50 · D-74254 Offenau · Tel. +49 7136 9594-0 · info@cfh-gmbh.de

UFI: CN9N-E4AC-U005-08QP

4 001845 521077

S2401_V1.2