

Bezpečnostní pokyny

Cement s nízkým obsahem chrómu (2003/53/EG)

UFI E920-00A7-4009-XQGG

obsahuje portlandský cementový slínek (EC: 266-043-4; CAS: 65997-15-1)

a prachové částice z výroby cementového slínku (EC: 270-659-9; CAS: 68475-76-3)

Nebezpečí

H315 Způsobuje podráždění kůže

H318 Způsobuje vážné poškození očí

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest

Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle. (P280)

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut jemně vyplachujte vodou.

Opatrně vyjměte případné kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. (P305+P351+P338+P310)

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte mýdlem a vodou.

Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Vyvarujte se vdechování prachu. (P302+P352+P333+P313)

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženou osobu na čerstvý vzduch a znehybněte ji v poloze, které usnadňuje dýchání.

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. (P261+P304+P340+P312)

Uchovávejte mimo dosah dětí. (P102)

Obsah/Obal likvidujte na vhodných sběrných místech. (P501)

Při správném skladování na suchém místě, bude mít nízký obsah chromanů po dobu nejméně 6 měsíců od data výroby.

Poté dále nepoužívejte.