

ALLGEMEINE SICHERHEITS- UND WARNHINWEISE

•

Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Unversehrtheit. Das Produkt kann scharfe Kanten aufweisen. Bitte achten Sie darauf. Der sichere und einwandfreie Betrieb des Gerätes setzt einen sachgemäßen Transport, Lagerung, Aufstellung, Montage und sachgerechte Bedienung voraus. Überprüfen Sie vor der Installation alle Komponenten auf eventuelle Transport- oder Handhabungsschäden. Sollten äußerliche Schäden vorhanden sein, schließen Sie die Anlage nicht an. Es darf auf keinen Fall gegen geltendes Recht verstoßen werden. Beachten Sie die rechtliche Lage in Ihrer Region. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihre Energieversorger. Beachten Sie bei der Installation mögliche spezifische Vorschriften an Ihrem Installationsort. Mögliche weitere Bauteile wie Schutzschalter oder Sicherungen sind dem System hinzuzufügen, wenn dies rechtlich gefordert ist. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

BEDIENUNG IM DETAIL

Produkt und Lieferumfang prüfen.

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Hotline oder E-Mail-Adresse.

MONTAGE

Tipp: Montieren Sie zur einfacheren Montage die Halterungen auf dem Solarpanel vor. Nach fertiger Montage kann das Panel ganz einfach am Geländer eingehängt werden.

Bitte verwenden Sie für die Vormontage der Halterung an das Solarpanel einen flachen Untergrund. Schützen Sie die empfindliche Glasoberfläche, indem Sie eine Decke oder Pappe unterlegen.

3.1. Vormontage der Balkenhaken

Bitte beachten Sie, dass die beiliegenden Schrauben für mindestens 35 mm Rahmen ausgelegt sind. Falls Ihr Modul einen kleineren Rahmen hat, wie zum Beispiel 30 mm, müssen zwingend kürzere Schrauben verwendet werden. Achtung, bei Nichtbeachtung kann das Modul beschädigt werden. Verwenden Sie die Sechskantschraube M6x25mm und die Flanschmutter M6, um den Haken und das Solarpanel zu sichern. Der Haken kann in drei unterschiedlichen Höhen montiert werden. Wählen Sie die Höhe passend zu Ihren Gegebenheiten. Beachten Sie, dass der Haken im Rahmen eingehängt werden muss, um vor Absturz zu sichern.