



11
e



PNZ-Produkte GmbH, Eichstättter Straße 2–4a
D-85110 Kipfenberg, Fon: 08465-17380
www.pnz.de | timberlove.blog



Zertifizierte



Geeignet für: Gebrauchsfertige, wässrige Holzimprägnierung für alle Hölzer im Außen- und Innenbereich wie Balken, Dachstühle, Latten, Kanthölzer, Möbel, antike Gegenstände usw. Imprägniergrund W200 vermindert freies Lignin und Cellulose und entzieht den Xylophagen (holzersetzenden Bakterien, Pilzen und Insekten) die Nahrungsgrundlage. Diese Form des Holzschutzes kommt ohne biozide Wirkstoffe aus, da sie physikalisch nur auf die Holzoberfläche und nicht direkt auf die Schädlinge einwirkt. Das Produkt kann als ökologische Holzbehandlung die Verbreitung von Xylophagen (Holzfresser) verhindern und verändert die Festigkeit des Holzes nicht. Weitere Anwendungshinweise beachten.

Anwendung/Verarbeitung:

- Oberfläche muss frostfrei, sauber, staubfrei und trocken sein.
- Vorbehandlung mit einem geeigneten Reiniger zur Entfernung von Fett, Schmutz und anderen Verunreinigungen.
- Verarbeitungstemperatur ab + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Die Trocknungszeit ist abhängig von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Holzes.
- Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren.
- Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
- Kann das Holz leicht verfärben. Kann auf Metall korrosiv wirken.

Imprägniergrund W200 mit Pinsel, Rolle oder Tuch je nach Bedarf 1–2 mal unverdünnt auftragen. Die behandelte Oberfläche ist nach 2 Stunden überstreichbar. Zur industriellen Anwendung des Produktes empfehlen wir Ihnen, unseren technischen Kundendienst zu kontaktieren. Bei fortgeschrittenem Befall kann die Behandlung mit einem Biozidprodukt geboten sein. Bei tragenden Holzkonstruktionen ist

in jedem Fall eine ingenieurtechnische Begutachtung durch Fachleute vorzunehmen.

Verbrauch: Ca. 50–100 ml/m², d.h. 1 Liter Imprägniergrund W200 reicht für ca. 10–20 m², abhängig von der Holzart und Oberfläche (gehobelt oder sägbar). Bei geriffeltem Holz kann sich der Verbrauch erhöhen (Faktor 2–3).

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit warmem Wasser und Seife reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Wasser, Carbonsäuren, < 5% nichtionische Tenside

Wichtige Hinweise: Verursacht schwere Augenreizung. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Nicht in für Lebensmittel vorgesehene Gefäße füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. UFI Code: WVP3-D09E-C00U-W710. ASN: 070601. GISCODE: HSW10



ACHTUNG