

Geeignet für: Unbehandeltes und vorgeöltes Holz und Kork im Innenbereich. Auf allen gängigen und werksseitigen Öl-Systemen zur Pflege und zum Nachölen. Für Cobalt- und Oxim-Allergiker geeignet. Durch den ausschließlichen Einsatz von hochwertigen Rohstoffen besitzt das Produkt einen angenehmen Geruch.

Für Innen

natürliche Pflege für dein Holz

Anwendung/Verarbeitung:

- Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sowie trocken sein.
- Sauerstoff und Temperatur über + 18°C beschleunigen das Trocknen.
- Verarbeitungstemperatur (inkl. Trocknung) über + 8°C. Holzfeuchte nicht über 18%. Luftfeuchtigkeit < 60%.
- Aushärtezeit mind. 24 Std. In dieser Zeit vor Feuchtigkeit schützen.
- Für Durchlüftung sorgen.
- Wirkt auf verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche erforderlich.
- Stumpfe Flächen mit einem geeigneten Reiniger reinigen und mindestens 24 Std. trocknen lassen.

Pflege-Öl evolution fein dosiert mit Sprühflasche oder ölbenetztem Tuch auftragen und nach 10 Min. Einwirkzeit mit beigem Pad trocken einmassieren. Auf der Fläche dürfen kein feuchter Ölfilm und keine Ölspritzer bleiben. Die Oberfläche muss trocken erscheinen. Nach 24 Std. mit weißem Polierpad nachpolieren.

Verbrauch: Ca. 25 ml/m², d.h. 1 Liter Pflege-Öl evolution reicht für ca. 40 m² geölte Fläche pro Auftrag und mehr.

Reinigung: Sofort nach Gebrauch Pinsel und Streichwerkzeug mit Verdünnung oder Terpentinersatz reinigen.

Lagerung: Kühl, aber frostfrei.

Inhaltsstoffe: Veredelte Naturöle wie Soja- und Sonnenblumenöl, Isoaliphate, Naturwachse, Additive, Titandioxid, bleifreie und cobaltfreie Trockenstoffe.

Wichtige Hinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Feinstaubmaske tragen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Bei möglichem Hautkontakt empfehlen wir geeignete Handschuhe (Nitril) zu tragen. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammen mischen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften. ASN: 080111. EU-Grenzwert für das Produkt (A/f): 700 g/l. Dieses Produkt enthält maximal 600 g/l VOC.

Herstellerinformationen:

Manufactured im Herzen Bayerns.
PNZ-Produkte GmbH, Eichstätter Straße 2-4a
D-85110 Kipfenberg, Fon: 08465-17380
www.pnz.de

e 2,5 l



PFLEGE-ÖL
cobalt- & oximfrei
EVOLUTION

