


BALLISTOL®

KERAMIK TROCKEN- SCHMIERUNG



- Dauerhafte Trockenschmierung
- Reibungsminderung
- Hohe Gleitfähigkeit



Ballistol Keramik Trockenschmierung

Keramische Trockenschmierung für sensible Bereiche mit niedrigem Reibungswert. Die innovative Formulierung sorgt für effektives Gleiten auf allen Werkstoffen – selbst auf mikroskopisch kleinen Oberflächenstrukturen.

Ohne Zusatz von Öl, Fett oder Silikon. Garantierter Temperatureinsatzbereich von -55°C bis $+1.000^{\circ}\text{C}$. Zurück bleibt ein dezent weißer Film.

Anwendung: Vor Gebrauch gut schütteln. Aus einem Abstand von 10–25 cm auf die zu behandelnden Oberflächen aufsprühen. Nach kurzer Zeit trocken und belastbar.

Typische Einsatzmöglichkeiten:

- Verminderung der Haft-, Gleit- und Rollreibung
- Laufrollen und Lager
- Gleitbahnen und Führungsschienen
- Seilzüge, Teleskopführungen, sogar Ofenauszüge
- Getriebe und Zahnräder
- Kunststoffe jeder Art

Gefahr: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Inhalt/Behälter Recycling zuführen.

UFI: XTHC-X1A0-V00D-X0V9



F.W. KLEVER GmbH

Hauptstr. 20 • D-84168 Aham

Tel: +49 (0) 8744 96 99 0

info@ballistol.de

www.ballistol.de

Spray • 200 ml

Inhalt: 200 ml

e 270 3



0326 -xxxxx