

EASY ★ SPRAY

SPRÜH FARBE

SCHWARZ
MATT
400ML



DE Gebrauchsanweisung: Vor der Anwendung die Sicherung unter dem Sprühkopf mit einem Schraubenzieher oder Ähnlichem entfernen. Die Dose anschließend 2 Minuten kräftig schütteln. Immer zuerst auf einer Testfläche sprühen. Danach die Oberfläche gründlich entfetten, reinigen und leicht anschleifen. Aus ca. 15cm Entfernung im Kreuzgang sprühen. Der Lack ist staubtrocken nach 15 Minuten und vollständig durchgehärtet nach 24 Stunden. Geeignet für Holz, Metall, Stein, Glas, Karton und mehr. Nur auf Kunststoff mit Spezialgrundierung verwenden. Nicht geeignet für Styropor. Für Innen- und Außenbereiche.

EN Manual: Before use, remove the safety clip beneath the spray nozzle using a screwdriver or similar tool. Shake the can vigorously for 2 minutes. Always test spray on a sample surface first. Then clean, degrease and lightly sand the target surface. Spray in a crisscross motion from a distance of approx. 15cm. The paint is dust-dry after 15 minutes and fully cured after 24 hours. Suitable for wood, metal, stone, glass, cardboard and more. For plastic surfaces, a special primer is required. Not suitable for Styrofoam. For indoor and outdoor use.

DE GEFAHR: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Inhalt/Behälter über das selektive Entsorgungssystem an Ihrem Wohnort zuführen. Enthält: N-Butylacetat, Ethylacetat, Dimethylether **EN DANGER:** Extremely flammable aerosol. Pressurised container. May burst if heated. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not spray on an open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50°C/122°F. Dispose of contents/container via the selective waste collection system in your community. Contains: N-Butyl acetate, Ethyl acetate, Dimethyl ether

UFI: 2VQK-X49C-W003-8YN3 Max. VOC-Content 2004/42/EG, Cat. II B e): 840g/l; VOC-Content: 615 g/l



RODARO GmbH Erlstrasse 3, CH-6403
Küssnacht am Rigi | +41 (0)41 390 14 53
info@rodaro.ch | rodaro.ch

RODARO Germany GmbH Marie-Curie-Strasse 2, D-79618
Rheinfelden | Sitz: D-74223 Flein | +49 (0)76237479025
info@rodaro.com | rodaro.com

