

Iso-Deckweiss 2 in 1

■ Wirkung:

Hochdeckende, weiße Wandfarbe mit Isolierwirkung. Durch den Langzeit-Filmschutz ist der Anstrich unanfällig gegen Schimmelbefall.

■ Qualität nach DIN EN 13300:

Kontrastverhältnis: H₁₀-Klasse 1 bei einer Ergiebigkeit von 6 m²/l. Nassabriebbeständigkeit: R-Klasse 2 nach DIN EN 13300. Glanzgrad: G4 stumpfmatt. Max. Korngröße: S1 fein.

■ Zuverlässige Isolierwirkung:

Zum sicheren Überstreichen von trockenen Wasserflecken, durchschlagenden Verunreinigungen nach Leitungswasserschäden, Verfärbungen nach der Verichtung von Schimmelbefall und ähnlichen Verschmutzungen des Untergrundes. Deckt die Verfärbungen zuverlässig und dauerhaft ab.

■ Anwendungsbereich:

Für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Anwendbar auf Putz, Beton, Stein und ähnlichen mineralischen Untergründen, OSB-, Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten, überstreichbaren Tapeten und Rauhfaser, vorhandenen Dispersionsfarbenanstrichen und ähnlichen Flächen.

■ Untergrundvorbehandlung:

Zunächst den evtl. bereits vorhandenen Befall mit Schimmel Entferner beseitigen. Der Untergrund muss tragfähig, trocken und frei von Staub und sonstigen Trennmitteln sein. Für eventuell erforderliche Spachtelarbeiten Schimmel-Blocker Reparaturspachtel ver-

wenden. Auf restfeuchten Untergründen ist ein Voranstrich mit Schimmel-Blocker Isoliergrund auszuführen.

■ Anwendung:

Die Farbe mit einer Rolle oder einem Pinsel unverdünnt auftragen, so dass eine geschlossene Oberfläche entsteht. Falls erforderlich, einen zweiten Anstrich aufbringen, nachdem der Erstanstrich vollständig durchgetrocknet ist. Die Trockenzeit beträgt mindestens 12 Stunden (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes, Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit – bei ungünstigen Bedingungen kann sich die Trockenzeit verlängern).

■ Wichtige Hinweise:

Technisches Merkblatt beachten. Um die Isolierwirkung nicht zu beeinträchtigen, darf die Farbe nicht verdünnt und nicht mit anderen Farben gemischt werden. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Chargennummer siehe Aufdruck.

■ Inhaltsstoffe:

Kunststoff-Dispersion, Pigmente, mineralische Anteile, Wasser, Additive, Filmschutzmittel. Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon (3:1), Benzisothiazolinon, Octylisothiazolinon. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 0800 1000703.

Filmschutzwirkstoff: Octylisothiazolinon (2-Octyl-2H-isothiazol-3-on).

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a, Wb) = 30 g/l (2010). VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l.

Achtung



Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt/Behälter gemäß den Vorschriften der Abfallentsorgung zuführen. Enthält: Octylisothiazolinon (2-Octyl-2H-isothiazol-3-on)

Medizinische Notrufnummer:
+49 (0) 551/19240
UFI: 8T4G-A32T-SMA0-4SFJ

Glutolin
Renovierungsprodukte GmbH
Im Schedetal 1
D-34346 Hann. Münden
Tel. +49 (0) 5541 / 7003-03

www.schimmelx.de
info@schimmelx.de
Made in Germany

Inhalt **5 l e**

Art.-Nr. 114202144



V9114202144R-002