

156,63 mm - mit Bild Beschnitt

149 mm

188 mm
mit Bild
Beschnitt

185 mm

Zur sicheren Befestigung von SPC-, Akustik-Paneelen und Rigid-Vinyl sowie Dekor- und Alu-Verbundplatten. Extrem haftstark.

EINFACHE VERARBEITUNG

Geeignete Untergründe: Anstriche (festhaftend; Acryllacke, Dispersionsfarben, Lasuren), Beton, Fliesen, Gipsputz, Gipsplatten, Gipsfaserplatten, Glas, Holz, Keramik, Kork, Mauerwerk (Kalksandstein-, Klinker-, Ziegel-Mauerwerk), Natursteine, Putz, Tapeten, Wandbauplatten, mortelkaschierte Hartschaumplatten (Wedi®-Platten), Wohnklimaplatzen (Kalziumsilikat-Platten), Wandspachtelmassen, zementgebundene Platten. Pulverbeschichtete und metallisch blanke nicht rostende Metalle, wie z.B. Edelstahl, Aluminium, Zinkblech. **Untergrundbeschaffenheit:** sauber, trocken, staub- und fettfrei. **Vorbereitung:** Saugende Untergründe mit BESTE BASIS grundieren, trocknen lassen. Unebene Wandflächen z.B. bis 3 mm mit FEINER FLÄCHENSCHACHTEL plan spachteln. **Verarbeitung:** SPC-PANEEL-KLEBSTOFF in senkrechten, 9mm breiten Streifen auf die Rückseiten der Paneele aufbringen. Streifen alle 20 cm für ca. 4 cm unterbrechen. Mind. 10 cm Abstand der Streifen voneinander lassen. Klebstoff nicht punktförmig oder flächig auftragen. Paneele innerhalb von 5 Min. ansetzen und gut andrücken. Nach Andrücken der Paneele soll die Klebstoffdicke 2 mm nicht unterschreiten. Übergrößen bis zur Aushärtung des Klebstoffs mechanisch fixieren. Verarbeitungshinweise und Angaben im Technischen Merkblatt sowie die Hinweise des Paneel-Herstellers beachten.

PRODUKTDATEN

Ergiebigkeit: ca. 10 m (bei ca. 9 mm Streifendicke. **Verarbeitungstemperatur:** 10–30°C. **Hautbildungszeit:** ca. 5 Min. **Durchhärtung:** ca. 3 mm/24 Std. **Lagerfähigkeit:** originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Aufdruck. Kühl und trocken lagern. Kartusche restentleert recyceln. Angaben im Technischen Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

SPC-PANEEL-KLEBSTOFF

Verursacht schwere Augenreizung. Enthält Trimethoxy(vinyl)silan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Achtung

LUGATO GmbH & Co. KG, Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel, Tel.: +49 (0)40 69407-0

UFI: 8RES-PWS4-6N0H-NJ6K

009071 021248

4

450g

Stand 07/2026

VERWENDETE FARBEN

<div>HKS 14</div> <div>Markenfarbton zur Orientierung (Zusammensetzung aus CMYK)</div>	<div>C M Y K</div> <div>Gesamtes Druckbild</div>
<div>Silber Metallic coated 877C</div> <div>Produktfarbton zur Orientierung (Zusammensetzung aus CMYK)</div>	<div>Pantone 7733</div> <div>Produktfarbton zur Orientierung (Zusammensetzung aus CMYK)</div>