

EIGENSCHAFTEN: Matte Struktur-Dispersionsfarbe für dekorative Anstriche mit Raufaser-Charakter auf Wänden und Decken im Innenbereich. Geeignet für alle üblichen Innenputze, Gipskartonplatten und für fest haftende und tragfähige Dispersionsfarbenanstriche. Kein Tapezieren notwendig. Sie sparen einen Arbeitsschritt! Die Raufaserstruktur wird einfach in Weiß oder abgetönt in Ihrem Wunschfarbton aufgerollt. Entspricht einer Raufasertapete von mittlerer Körnung. Lösemittelfrei gemäß VDL-RL 01: der Gehalt an Lösemittel liegt unter den in der VDL-RL 01 definierten Grenzwerten. Nähere Informationen im Technischen Merkblatt. Abtönbar bis zu 10 % mit HORNBACH Vollton- und Abtönfarben oder über den HORNBACH Farbmischservice.

INHALTSSTOFFE: Vinylacetat-Bindemittel, Titandioxid, Talkum, Calciumcarbonat, Zellulosefaser, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Chlorisothiazolinon, Methylisothiazolinon.

VERARBEITUNG: Der Untergrund muss sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarben, Kleisterreste und kreibende Oberflächen restlos abwaschen. Neue Putze müssen mindestens 4 Wochen durchgetrocknet sein. Flächen sorgfältig säubern und entstauben. Bei Schleifarbeiten Atemschutzmaske tragen! Kritische und stark saugende Untergründe mit HORNBACH ACRYL-TIEFENGRUND grundieren. Vor Gebrauch gut aufrühren. Zügig mit einer Farbrolle auftragen und gleichmäßig verteilen. Zusammenhängende

Flächen in einem Arbeitsgang ohne Pause beschichten. Während der Verarbeitung öfter umrühren, damit sich die Bestandteile nicht absetzen. Nicht unter +8 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Bei Verarbeitung mehrerer Gebinde immer auf gleiche Materialfertigungsnummern achten, um Farbtonunterschiede oder Ansätze zu vermeiden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt, erhältlich bei Ihrem Händler oder unter www.hornbach.com.

WERKZEUGE: Pinsel, Rolle. Werkzeuge ca. 2 Stunden in einem Behälter (niemals im Waschbecken) mit warmem Wasser und Seife einweichen und reinigen. Anschließend mit einem Papier oder Tuch abtrocknen und das Tuch/Papier getrocknet im Hausmüll entsorgen.

TROCKNUNG: Bei +20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach 3–4 Stunden. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung verzögern.

VERBRAUCH: 1 L reicht für 4 m² bei einmaligem Auftrag je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln. Generell gilt: Je dunkler, rauer und saugfähiger der Untergrund, desto höher ist der Farbverbrauch.

LAGERUNG: Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebände alsbald aufbrauchen.

SICHERHEITSHINWEISE

Ergänzende Informationen:

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 30 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 30 g/l (Kategorie A/a ab 2010). GISCODE: BSW20 Beratung für Allergiker und technische Fragen unter Tel. +49 6704 93880. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste und Streichwerkzeuge können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste und Reinigungswasser bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben.

REICHWEITE IM VERGLEICH

(Orientierungswerte für 1 L bei einmaligem Anstrich)

Glatte Putze 3,5 m² 4 m²

Gipskarton 3 m² 3,5 m²

unbehandelte Fläche grundierte oder bereits gestrichene Fläche

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com, www.hornbach.com, Tel. +49 6348 6000

