

SICHERHEITSHINWEISE

Ergänzende Informationen: EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 130 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 130 g/l (Kategorie A/f ab 2010). GISCODE: BSW20 Beratung für Allergiker und technische Fragen unter Tel. +49 6704 93880. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste und Streichwerkzeuge können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste und Reinigungswasser bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben. **Achtung – Selbstentzündungsgefahr:** Mit Ölen getränkte Arbeitsmaterialien (z. B. Lappen, Schwämme) sowie Schleifstäube können sich durch die beim Trocknen entstehende Wärme selbst entzünden! Benutzte Materialien daher nicht zusammengeknüllt lagern, sondern ausgebreitet an der Luft (im Freien) trocknen lassen oder mit Wasser tränken und anschließend in einem luftdichten, feuerfesten Metallbehälter aufbewahren und entsorgen.