



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Drehschlagschrauber

GDS 18V-1600 HC



Außergewöhnliche Leistung ohne Kabel: 3/4"-
Drehschlagschrauber mit hoher Durchzugskraft dank
BITURBO Brushless-Technologie

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18,0 V
Drehmoment, max.	1.600 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-800 U/min

Bestellnummer 0 601 9M1 000

Technische Daten

Technische Daten

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe	0/600 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe	0/1100 Nm
Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe	0/1600 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-800 U/min
Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)	0-800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)	0-1.300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (3. Stufe)	0-1.750 min ⁻¹
Drehmomentstufen	3
Gewicht exkl. Akku	3,2 kg
Drehmoment, max.	1.600 Nm
Schlagzahl (1. Stufe)	0-1.550 bpm
Schlagzahl (2. Stufe)	0-2.200 bpm
Schlagzahl (3. Stufe)	0-2.350 bpm
Akkuspannung	18,0 V
Werkzeugaufnahme	3/4" Vierkant
Losbrechmoment, max.	2.200 Nm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	270 x 288 x 109 mm
BITURBO	Ja

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Anziehen von Schrauben und Muttern
maximaler zulässiger Größe

Schwingungsemissionswert ah	16,5 m/s ²
Unsicherheit K	1,5 m/s ²



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Maximale Leistung mit kabelloser Freiheit dank BITURBO Brushless-Technologie und ProCORE18V-Akkus
- Außergewöhnlich starker Drehschlagschrauber mit einem Anziehmoment von 1.600 Nm und Losbrechmoment von 2.200 Nm
- Der Modus Auto Bolt Release (ABR) sorgt für eine bequeme Handhabung, indem er das Herunterfallen und Verlieren von Metallbolzen oder Überwurfmuttern verhindert

AMP Share **BITURBO**
powered by **BOSCH** BRUSHLESS

