




Produkteigenschaften

Format	1383 mm x 193 mm x 8 mm
Verpackung	Paket: 7 Stück / 1,868 m ² / 12,342 kg Palette: 60 Pakete / 112,103 m ² / 773,22 kg
Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen)	
Privater Bereich	30 Jahre
Gewerblicher Bereich	15 Jahre
Hinweise	Reinigung und Pflege siehe Anleitung Technische Änderungen vorbehalten


Klassifizierung

		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungs-kategorie	EN 685	NK 32
	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl , s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	< 0,1 ppm
	Gleitwiderstand	EN 13893	> 0,3

Produkteigenschaften

	Oberflächen-struktur	Synchrone Oberfläche
	Antibakteriell	ja
	Antistatisch	nein
	Klicksystem	Angle Angle
 max. 27°C	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	Hinweis bis 27°C verwendbar
	Wärmedurchlasswiderstand	0,0780 m ² KW
	Anforderung an die Unterlagsbahn	Druckfestigkeit
	Feuchtraumgeeignet	nein

Änderung durch:	HORNBAACH Baumarkt AG
Datum:	27. Mai 2022
Unsere Datenblätter werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:	
	27. Mai 2022