

MELLERUD

UND GUT.

TECHNISCHE INFORMATION

Stein & Platten Versiegelung

Durch den Auftrag der Versiegelung wird die Oberfläche schmutzabweisender und bildet eine seidengänzende Schutzschicht, die die Farbe und Struktur der Oberfläche verstärkt. Die MELLERUD Stein & Platten Versiegelung ist wasserfest und in hohem Maße UV-beständig. Sie verbindet sich mit dem Untergrund und ist so ein Langzeitschutz im Innen- und Außenbereich. Trocknet schnell. Bei nachlassender Wirkung oder Verwitterungserscheinungen kann mit dem Produkt einfach überstrichen werden.

EINSATZBEREICHE

Für alle saugfähigen Natur- und Kunststeinplatten wie Schiefer, Marmor, Sandstein, Terrazzo, Solnhofer Platten, offenporige Klinker, Waschbeton, Betonwerksteine und Porphy. Wegen der hohen Beständigkeit besonders auch für alkalische Untergründe wie z. B. Beton geeignet. Für Böden, Treppen, Terrassen, Balkon, Fensterbänke u.ä.

ANWENDUNG

Vor Gebrauch gut schütteln. Oberfläche grundsäubern. Wir empfehlen für säureunempfindliche Oberflächen wie unglasierte Keramikfliesen MELLERUD Fliesen & Stein Grundreiniger, für alle anderen kalkhaltigen Natur- und Kunststeine wie z.B. Marmor, Terrazzo, Schiefer, Sandstein usw. den MELLERUD Stein & Platten Intensivreiniger. Anschließend gut trocknen lassen. Die Oberfläche muss vor dem Auftragen unbedingt trocken sein. MELLERUD Stein & Platten Versiegelung mit Pinsel oder Rolle dünn und gleichmäßig aufbringen. Ganz wichtig ist, dass die aufgetragene Menge der Aufnahmefähigkeit des Steins angepasst ist. Nicht im Überschuss arbeiten. Zu sattes Auftragen fördert die Schlierenbildung. Die Versiegelung ist bereits nach kurzer Zeit trocken und begehbar, sollte aber 2 Tage vor der Einwirkung von Nässe geschützt werden.

HINWEISE

Wir empfehlen das Anlegen einer Probefläche.

Entstehen nach dem Trocknen weiße Flecken, deutet das auf einen Überschuss an Produkt hin. Nicht bei Temperaturen unter 10 °C verarbeiten. Nicht bei Regengefahr oder direkter Sonneneinstrahlung auftragen. Fußbodenheizung 12 Stunden vorher abschalten. Nicht geeignet für alle nicht bzw. wenig saugfähige Untergründe wie z. B. Feinsteinzeug, polierten Granit oder Marmor, keramische Fliesen in Natursteinoptik, glasierte Fliesen o.ä.

Lagerung: Vor Frost schützen!

TIPP: Haben Sie zuviel Produkt aufgetragen oder wird der Stein durch aufsteigende Feuchtigkeit unansehnlich, kann die Stein & Platten Versiegelung durch einen Lösungsmittelhaltigen Abbeizer, z.B. MELLERUD Graffiti & PU Schaum Entferner, wieder entfernt werden.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: wässrige Emulsion von Silikonharz und Acrylaten

pH-Wert: 7,5-8,5

Dichte: 1020 kg/m³

Verbrauch: 500 ml reichen bis ca. 8 m², abhängig von der Saugfähigkeit und Art der Oberfläche

Gebindegrößen: 0,5 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluss
2,5 l Kunststoffkanister

EAN: 4004666002824 (0,5 l) / 4004666003364 (2,5 l)

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.

P101 VN1-02

Spezial Reiniger



MELLERUD CHEMIE GMBH
Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
D-41379 Brüggen (Niederrhein)
Tel-Nr.: +49 (0) 21 63 / 9 50 90-0
www.mellerud.de

