

ZIRCON®

THERMISCHER DETEKTOR

MultiScanner® x85 OneStep™



Finden Sie
Balkenmittelpunkte



Finden Sie Holz-
oder Metallbalken



Suchen Sie Balken auch
in dicken Wänden



Thermische
Detektion



Finden Sie
spannungsführende
Leitungen

Gerät zur Ortung von Balken-Mittelpunkten, warmwassergefüllten Plastikrohren und spannungsführenden Leitungen

Zircon stellt Ihnen den neuen X-class Serie Scanner vor, der aktive, kapazitive bzw. Induktive Techniken verwendet, um während des Kalibrierungsprozesses entstehende Messfehler bei der Ortung zu minimieren, die aufgrund von verschiedenen Baumaterialien und Bauumgebungen entstehen können. Der MultiScanner® x85 OneStep™ Multifunktions-Scanner ortet thermisch warmwassergefüllte Plastikrohre in Heizungssystemen, sowie Holzbalken, Metallverstrebungen und spannungsführende Leitungen. Der x85 verfügt über Zircon's patentierten und ergonomischen Griff und ein großes hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, das den Mittelpunkt des Zielobjekts anzeigt.

- **THERMAL-Modus:** Thermische Ortung von warmwassergefüllten Plastikrohre in Heizungssystemen bis zu einer Tiefe von 50 mm
- **STUD SCAN-Modus:** Ortet die Richtung, den Mittelpunkt und die Kanten von Holzbalken und Metallverstrebungen bis zu einer Tiefe von 25 mm
- **DEEPCAN®-Modus:** Ortet die Richtung, den Mittelpunkt und die Kanten von Holzbalken und Metallverstrebungen bis zu einer Tiefe von 50 mm
- **AC-Modus:** Ortet und zeigt den Verlauf von ungeschirmten spannungsführenden Leitungen bis zu einer Tiefe von 50 mm an
- Batteriestandsanzeige für optimale Leistung*
- Das SpotLite®-Lichtsignal zeigt durch einen pfeilförmigen Lichtstrahl das zu markierende Ortungsziel an der Wand an
- Wasser- und staubresistent



SPEZIFIKATIONEN

Maße	43 mm H x 102 mm B x 210 mm T
Gewicht	140 g ohne Batterie
Batterie-Typ	3 x AAA (LR03 [nicht enthalten])
Detektierbare Materialien	Plastikrohr (das Warmwasser beinhaltet) Spannungsführende Leitungen Holzbalken Metallbalken/-verstrebungen Eisen-Metall nicht verfügbar
Stahlgeflecht	
Kupfergeflecht	
Genauigkeit +/-	5 mm
Ultra hohe Ortungsempfindlichkeit	
Mit eigener Ausgleichsteuerung	
Automatisches Ausschalten	3 min.
Tiefenanzeige Betriebstemperatur	Von -7° bis 41°C
Lagertemperatur	Von -29° bis 66°C
Feuchtigkeit	5 - 90% RH (nicht kondensierend)
Wasserbeständigkeit	Spritzwasser- und wasserresistent, nicht wasserfest

*HINWEIS: Technische Änderungen vorbehalten.

© 2017. DeepScan, MultiScanner, OneStep, SpotLite, und Zircon sind Marken oder eingetragene Marken der Zircon Corporation • C/N 2709 Rev C 05/17



Zircon Corporation | 1580 Dell Avenue | Campbell, CA 95008 USA | +1-800-245-9265 | info@zircon.com | www.zircon.com