



Technische Daten	MXT 1300
Nennspannung	230 V ~
Stromaufnahme	5,8 A
Leistungsaufnahme	1300 W
Schutzklasse	II
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 min ⁻¹
Nenn Drehzahl	0 - 580 min ⁻¹
Max. Rührkorbdurchmesser	140 mm
Werkzeugaufnahme	M 14 i
Artikelnummer EE	07117000
EAN EE	4026851019370
Zolltarifnummer	84672985
Lieferumfang	incl. Rührquirl MG 140 geteilt und Bedienungsanleitung im farbigen Karton



Anwendung:

- Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z. B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel
- Trockenbau, Fliesenleger, Maler und Stuckateure, Hochbau

Merkmale:

- Motor - durchzugsstark, langlebig
- Stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- Ergonomische Rahmengriffe - leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine, gute Hebelwirkung
- Dämpfungs- und Schutzelemente - Schutz vor Beschädigung
- M 14-Direktaufnahme - große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit