



Artikelnummer:	404025
Lichtfarbe:	tint white+color (1800-6500K+RGB) 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	14 W
Energieverbrauch:	14 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	3000x15x4 mm
Sockel:	
Barcode:	
Charge:	PO5752300161

- Smarter tint LED-Strip white+color, 3 m von MÜLLER-LICHT für indirekte Beleuchtung und flexible Lichtakzente: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Millionen Farben)
- Intuitiv steuerbar über tint Fernbedienung (zusätzlich erhältlich) – voreingestellte Lichtszenen von „Romantik“ bis „Party“, individuell einstellbare Lichtgruppen
- Stufenlos dimmbar, zum Beispiel per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über alle Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub, zum Beispiel Echo (4. Generation), Echo Plus, Echo Studio, Echo Show 10
- Steuerung über Bluetooth per kostenloser „tint Smart Light“ App ohne weitere Geräte
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hev.tint.de/partner>

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	404025D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	3000 mm
EPREL-Referenznummer	2040478	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,52	Farbwertanteil X	0,307	Breite	15 mm
Hersteller	Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,328	Höhe	4 mm
Produktverpackung		Gewichteter Verbrauch	14 kWh/1000h	Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	410,00 g
Stück	1	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥80	Produktdaten	
Gebindeverpackung		Leistungsaufnahme Nominalwert	14 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Beleuchtungstechnologie	LED
Stück	4	Nom. Stromstärke	1667 mA	Abstrahl-/Halbwertsinkel	120 °	Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja
Transportverpackung		Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert	105 lm/W	Vernetzte Lichtquelle	ja
Stück	16	Stromart	AC	Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)	Fernbedienung enthalten	nein
		Frequenz Nominalwert	50/60 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	1100 lm	Minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
		Verschlebungsfaktor (cos φ)	0,70	Spezialartikel	nein	Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
		Vorschaltgerät		Stroboskopeffekt	0,9	Modell (Technisch)	Strip
		Typ	XY24LH-120200VH-EW	Spektrumbild		Nicht in Reflektoren betreiben	nein
						Inverkehrbringer	Müller-Licht
				Leuchtdaten		Marke	Müller-Licht
				IP-Schutzart	20	CE Kennzeichnung	ja
				Schutzklasse	II	Garantieprodukt	nein
						Lieferumfang	LED-Strip white+color 3 m ZB 3 0 tint, Bedienungsanleitung, Montagematerial, 4x Verbinder