

WARNING:
MISSING LOGO
for brand: UHU!!!!

KARTUSCHENMESSER 3 IN 1

MEHRZWECK-WERKZEUG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Praktisches und multifunktionales Werkzeug zum Öffnen von Kartuschen und Kartuschendüsen, zum Glätten von Fugen und zum Entfernen von vorhandenen Fugen und Dichtstoffresten.

ANWENDBEREICH

Geeignet für alle Dichtstoffe (z. B. Silikondichtstoff, Acryldichtstoff, UHU Poly Max®, UHU Montagekleber Universal).

EIGENSCHAFTEN

- Drei Funktionen in einem:
- Mit der eingebauten Klinge lässt sich der Kartuschenverschluss leicht öffnen.
- Mit der Klinge lässt sich auch die Tülle leicht im gewünschten Durchmesser abschneiden.
- Die löffelförmige Seite ist zum Nacharbeiten und Entfernen von überschüssiger Dichtungsmasse.
- Die hakenförmige Seite ist ideal zum Entfernen ausgehärteter Dichtungsmasse.

VORBEREITUNG

Persönliche Sicherheit: Das Kartuschenmesser ist mit einer scharfen Klinge ausgestattet. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Fingern usw.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Kartusche öffnen / Düse abschneiden: Öffnen der Kartusche: Setzen Sie das Kartuschenmesser gerade auf den Kartuschenverschluss (Gewindenippel aus Kunststoff). Mit dem eingebauten Cutter den Kartuschenverschluss gerade abschneiden. Düse abschneiden: Mit dem eingebauten Cutter die Düse im gewünschten Durchmesser schräg abschneiden.

Nachbearbeitung / Überschüssige Dichtungsmasse entfernen: Nachdem die Dichtungsmasse aufgetragen wurde, befeuchten Sie diese mit Seifenwasser. Befeuchten Sie die löffelförmige Seite des Kartuschenmessers ebenfalls mit Seifenwasser. Setzen Sie es dann an die Dichtungsmasse an und entfernen Sie die überschüssige Dichtungsmasse mit einer gleichmäßigen Bewegung. Fangen Sie überschüssige Dichtungsmasse im Löffel auf. Setzen Sie das Kartuschenmesser bei schmalen Fugen senkrecht auf die Dichtstoffuge. Bei einer breiteren Fuge halten Sie das Kartuschenmesser flacher. Glätten Sie eventuelle Unebenheiten mit einem feuchten Finger. Entfernen von ausgehärtetem Dichtstoff: Führen Sie den hakenförmigen Teil des Kartuschenmessers in den ausgehärteten Dichtstoff ein und lösen Sie den Dichtstoff. Verwenden Sie den spitzen Teil an schwer zugänglichen Stellen (z. B. in Ecken).

Zu beachten: Befolgen Sie stets die Anweisungen des Herstellers für das Dichtmittel.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Farbe:	Schwarz
--------	---------

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.