

Artikelnummer:	52842
Bezeichnung:	AUTOMATIK- SCHWEISSHELM AS 842
Produktbild:	
Katalogbeschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> • Solarbetrieb • Schutzstufe: DIN 4/9–13 • Empfindlichkeit und Verzögerung stufenlos einstellbar • Schleifmodus (Grind-Funktion) • Sichtbereich: 96 x 39 mm • Klassifikation: 1/1/1/2 • Hellstufe: DIN 4 • Schaltzeit: 1/25000 s • Dunkelstufe: DIN 9–13, stufenlos einstellbar • Dauer von dunkel bis hell 0,1 - 1,0 s einstellbar • Für folgende Schweißverfahren geeignet: MMA, MIG/MAG, TIG (ab 5 A) • Low-Battery-Anzeige • Gewicht: 415 g
Geräteklasse:	Schweißschutzhelme-/schilder
Modi:	Weld, Grind
Schaltzeit:	1/25000 s
Sichtbereich:	96 x 39 mm
Dunkelstufe:	Hellstufe DIN 4, DIN 3 (Grind), DIN 9 - 13 (Weld) UV/IR Schutz DIN 16
Dauer von dunkel bis hell:	0,1 - 1,0 s einstellbar
Betriebstemperatur:	-5 °C – +55 °C
Anzahl der Lichtbogen-Sensoren:	2
Schutzstufe:	DIN 4/9–13
Verwendungszweck:	MMA (Elektrodenschweißen) MIG (Metall-Inertgasschweißen) MAG (Metall-Schutzgasschweißen) TIG (Wolfram-Inertgasschw. über 5 A) FLUX (Fülldrahtschweißen)

Ausstattungsmerkmale:	Low-Battery-Anzeige, zwei Lichtsensoren, Betriebstemperatur -5 °C - +55 °C
Lieferumfang / Inhalt:	Knopfzelle CR2032 im Lieferumfang enthalten
Zubehör / Ersatzteile:	Via CFH Kundenservice
Material:	Metall / Kunststoff PP- Polypropylen
Farben:	Schwarz
Länge ca.:	303 mm
Breite ca.:	252 mm
Höhe ca.:	237 mm
Gewicht (nur Gerät)	415 g
Besonderheit:	Solarbetrieben
Prüfsiegel:	Zertifizierung nach DIN EN 379
Sicherheitshinweis/Sonstiges:	Optische Klassifizierung 1/1/1/2 Schaltzeit hell zu dunkel 1/25000 s Schaltzeit dunkel zu hell 0,1 - 1,0 s (einstellbar)

Technische und optische Änderungen vorbehalten.
Stand: Oktober 2024