

Technisches Datenblatt

T06038 – V01-06-2019



Lightweight roofing systems

Produktbezeichnung ONDULINE DURO SX 35

Produktbild



Produktbeschreibung Kunstharzthermoverhärtete Platten im Design Trapezprofil. Entspricht EN 534 Kategorie S. 20 Jahre objektbezogene Garantie

Maße 2000 x 820 mm

Gewicht 5,9 kg

Material Mit Bitumen gebundene Faserstoffe, kunstharzthermoverhärtet und farbeingetränkt

Gesamtstärke 3,5 mm

Produktfläche 1,64 m²

Wellenanzahl 6

Wellenprofil 96/38

Gewicht/m² 3,62 kg/m²

Verbiegung unter vertikaler Belastung >700 N/m²

Schlagfestigkeit 250 mm

Reißfestigkeit >150 N

Wasserdichtigkeit Bestanden

Bitumenanteil >40%

Homogenität Bestanden

Wasseraufnahme <20%

Wasserdichtigkeit nach Alterung Bestanden

Reißfestigkeit nach Alterung >150 N

Wärmeoeffizient <100.10⁻⁶ 1/K

Brandverhaltensklassifizierung E nach DIN EN 13501-1

Feuerprüfung (Beanspruchung durch Feuer von außen) F roof nach DIN EN 13501-5

Dachneigung Ab 15% (9°)

Befestigungsanzahl/Platte 15 St. /Platte

Farben & Artikelnummer Intensiv Anthrazit 3467670032941

Intensiv Rot 3467670033436

Palette 150 Stück pro Palette

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten