Technisches Datenblatt

Erstellt im Mai 2016	
Produktbezeichnung	**Onduline Duro-S/Classic Bitumenwellplatten**
Produktbild	
Produktbeschreibung	Kunstharzthermoverhärtete Platten Entspricht EN 534 Kategorie R 15 Jahre objektbezogene Garantie
Maße	Platte; 2000 mm x 950 mm
Gewicht	Ca. 6,8 kg
Gesamtstärke	3 mm
Material	Mit Bitumen gebundene Faserstoffe, kunstharzthermoverhärtet und farbeingetränkt
Deckfläche	Ca. 1,6 m²
Deckbreite	855 mm
Wellenprofil	95 X 38 mm
Biegefestigkeit	Ca. 5,5 N/mm²
Nagelkopfdurchziehwiderstand	Ca. 360 N (Mindestanforderung: 195 N)
Dachneigung	7° bis 90°
Wasserundurchlässigkeit	In Anlehnung an DIN 1115: keine Undichtigkeiten
Wärmebeständigkeit	Nach DIN 52 123
Frostbeständigkeit	In Anlehnung an DIN 52 103 und 52 104
Widerstandsfähigkeit gegen	Pilze, Bakterien, Mikroorganismen, Ammoniak, Industrie-Atmosphäre,
Säurefest gegen	Schwefel-, Salpeter-, Essig- und Salzsäure
Luftschalldämmung	Nach DIN 4109
Wärmleitfähigkeit	Nach DIN 5162
Wärmleitzahl	0,232 W/m k
Brandverhaltensklassifizierung	E nach DIN EN 13501-1
Farben & Artikelnummer	Schwarz EAN 3467670000940 Braun EAN 3467670000964 Rot EAN 3467670000957 Grün EAN 3467670000971
Palette	150 Stück pro Palette

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
1. Aktualisierung Februar 2020

Onduline GmbH, Ostring 11, 65205 Wiesbaden, Tel. +49 6122 990-0, Fax +49 6122 990-60,
E-Mail: info@onduline.de, www.onduline.de, www.onduline.at