



EBRL HG



starres Isolierrohr, glatt, mit angeformter Muffe

Eigenschaften	leichte Scheiteldruckfestigkeit, leichte Kälteschlagfestigkeit
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	22211

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-21:2012



Druckfestigkeitsklasse leicht (Klasse 2)		Schlagfestigkeit leicht (Klasse 2)	Betriebstemperatur -5 bis +60°C	Biegeverhalten starr
Art. Nr.	Materialbez.	AD	ID	VPE (Stk.) klein/mittel/groß
109 220	EBRL 16 HG 2M	16mm	13,7mm	37 / - / 1887
109 214	EBRL 16 HG 3M	16mm	13,7mm	37 / - / 1887
109 221	EBRL 20 HG 2M	20mm	17,5mm	37 / - / 1258
109 215	EBRL 20 HG 3M	20mm	17,5mm	37 / - / 1258
109 222	EBRL 25 HG 2M	25mm	22,3mm	19 / - / 798
109 216	EBRL 25 HG 3M	25mm	22,3mm	19 / - / 798
109 223	EBRL 32 HG 2M	32mm	29,1mm	19 / - / 437
109 217	EBRL 32 HG 3M	32mm	29,1mm	19 / - / 437
109 224	EBRL 40 HG 2M	40mm	35,5mm	7 / - / 273
109 218	EBRL 40 HG 3M	40mm	35,5mm	7 / - / 273
109 219	EBRL 50 HG 3M	50mm	44,8mm	7 / - / 175

Empfohlene Anwendungsbereiche

Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Nein
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Nein

Weitere technische Merkmale

Halogenfrei	Nein
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Mit Muffe	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U