

| Steinzeugfliese, glasiert nach EN 14411- Al <sub>b</sub>                                                                                                                                                         |                                              | Werkmaß          | Nennmaß                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Dolomiti                                                                                                                                                                                                         | 22 2424 040                                  | 245 x 245 x 8 mm | 251 x 251 x 8 mm                         |
| Capra cremegelb                                                                                                                                                                                                  | 22 2424 041                                  | 245 x 245 x 8 mm | 251 x 251 x 8 mm                         |
| Glimmerschwarz                                                                                                                                                                                                   | 22 2424 306                                  | 245 x 245 x 8 mm | 251 x 251 x 8 mm                         |
| Capra helllgrau                                                                                                                                                                                                  | 22 2424 047                                  | 245 x 245 x 8 mm | 251 x 251 x 8 mm                         |
| Leistungserklärung<br>Declaration of performance<br>Déclaration de performance                                                                                                                                   | EU Nr.305/2011                               |                  | IB 0001                                  |
| Physikalische Eigenschaften<br>Physical properties / Caractères physiques                                                                                                                                        |                                              |                  |                                          |
| Wasseraufnahme<br>Water absorption<br>Absorption d'eau                                                                                                                                                           | EN ISO 10545-3                               |                  | < 1,5 %                                  |
| Biegezugfestigkeit<br>Modulus of rupture<br>Résistance à la flexion                                                                                                                                              | EN ISO 10545-4                               |                  | > 35 N/mm <sup>2</sup>                   |
| Bruchlast<br>Breaking load<br>Charge à la rupture                                                                                                                                                                | EN ISO 10545-4                               |                  | > 1.280 N                                |
| Widerstand gegen Verschleiß<br>Abrasion resistance<br>Abrasion                                                                                                                                                   | EN ISO 10545-6 (ugl)<br>EN ISO 10545-7 ( gl) |                  | PEI 4                                    |
| Wärmeausdehnung<br>Thermal expansion coefficient<br>Coefficient d'extension thermique                                                                                                                            | EN ISO 10545-8                               |                  | 6,0 x 10 <sup>-6</sup> mmK <sup>-1</sup> |
| Temperaturwechselbeständigkeit<br>Thermal shock resistance<br>Résistance aux écarts de température                                                                                                               | EN ISO 10545-9                               |                  | gegeben<br>given<br>résistant            |
| Widerstand gegen Haarrisse<br>Glaze crazing resistance<br>Résistance aux fissures                                                                                                                                | EN ISO 10545-11                              |                  | gegeben<br>given<br>résistant            |
| Frostbeständigkeit<br>Frost resistance<br>Résistance au gel                                                                                                                                                      | EN ISO 10545-12                              |                  | gegeben<br>given<br>résistant            |
| Chemische Eigenschaften<br>Chemical properties / Caractères chimiques                                                                                                                                            |                                              |                  |                                          |
| Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen<br>Resistance to low concentrations of acids and alkaline<br>Résistance aux acides et bases basses concentrés                                        | EN ISO 10545-13                              |                  | GLA                                      |
| Beständigkeit gegen hoch konzentrierte Säuren und Laugen<br>Resistance to high concentrations of acids and alkaline<br>Résistance aux acides et bases hautes concentrés                                          | EN ISO 10545-13                              |                  | GHA                                      |
| Widerstand gegen Haushaltsreiniger und Zusätze in Schwimmbädern<br>Resistance to domestic chemicals and additives for swimming pools<br>Résistance aux nettoyants d'usage domestiques et additives pour piscines | EN ISO 10545-13                              |                  | GA                                       |
| Widerstand gegen Fleckenbildner<br>Resistance to staining<br>Résistance aux tâches                                                                                                                               | EN ISO 10545-14                              |                  | 4                                        |
| Rutschhemmende Eigenschaften<br>Anti-Slip properties / Caractères anti-slip                                                                                                                                      |                                              |                  |                                          |
| Rutschhemmung EN 16165:2021 Anhang B<br>Slip resistance EN 16165 app. B<br>Taux d'antidérappance pieds chaussés EN 16165 annexe B                                                                                | EN 16165:2021                                |                  | R 10                                     |
| Rutschhemmung EN 16165:2021 Anhang A<br>Slip resistance EN 16165 app. A<br>Taux d'antidérappance pieds nues EN 16165 annexe A                                                                                    | EN 16165:2021                                |                  | n.p.d.                                   |
| n.p.d. – no performance determined                                                                                                                                                                               |                                              |                  |                                          |

n.p.d. – no performance determined