

TIEFMULDENKARRE "COLORLINE AZURO"



RAHMEN

Rahmenmaterial	verzinktes Stahlrohr
Spezifikation (Rahmen)	32mm Durchmesser
Fußkonstruktion	einteiliger geschweißter Rahmen
Fuß-Material	
Spezifikation (Fuß)	-
Fußverstärkung	keine
Traversen	1 Quertraverse/ 1 vordere Traverse
Griff	Kunststoffgriffe farbig
Lackierung	-

MULDE

Muldenabstützung	Verzinktes Stahlblech (eingehangen)
Mulde	100 Liter schmale Tiefmulde
Muldenmaterial	Polypropylen farbig
Muldenrand	verstärkt

RAD

Abmessungen	4.00/4.80-8 (400 x 100 mm)
Felge	PP-Felge farbig mit Kugellagern
Achssystem	20 mm Schraubachse (Hülse/Schraube)

ABBILDUNG



TYPENSCHILD



WARTUNGSHINWEISE

- Muldenbefestigung Stellen Sie sicher, dass die Muldenschrauben sich nicht gelöst haben und ziehen Sie diese nach, falls erforderlich.
- Luftdruck Verfügt Ihre Schubkarre über ein Lufttrad, prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den korrekten Luftdruck (1,8 bar)

BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Die Schubkarren von CAPITO sind ausschließlich zum Transportieren von - für eine Schubkarre geeigneten - Materialien, unter Einhaltung der maximalen Nutzlast, bestimmt. Sie sind ausschließlich für den Einsatz als Verbraucherprodukt bestimmt und dürfen nur für den genannten und sachgemäßen Gebrauch genutzt werden.

Stellen Sie sicher, dass Sie sich vor Nutzung mit den Eigenschaften und der Funktion der Schubkarre und der sachgemäßen Bedienung vertraut gemacht haben. Die Schubkarre darf keinesfalls durch Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen genutzt werden.